

Link do produktu: <http://rom.pl/15-t1532msc-vga-dvi-multi-touch-p-143846.html>



15" T1532MSC VGA/DVI/multi-touch

Cena brutto	2 029,80 zł
Cena netto	1 650,24 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4948570111961

Opis produktu

ProLite T1532MSC

T1532MSC to 15-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Panel wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe DVI-D oraz port USB (do obsługi funkcji dotykowej). Funkcja multitdotyku jest dostępna tylko pod systemem Windows® 7/8.

Technologia dotykowa - pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce) lub specjalnym rysikiem.

IP54

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

Multi-touch

Funkcja multi-touch wymaga zainstalowania systemu Windows® 7 lub 8.

- Certyfikaty:

CE, TÜV/Bauart, VCCI, CB, CU, IP54, VESA DPMS

- Czas reakcji new: 8 ms
- Częstotliwość pionowa:

56 - 75 Hz

- Częstotliwość pozioma:

31,4 - 60 KHz

- Ekran dotykowy: Tak
- Format ekranu: Standardowy
- Gniazda wejściowe: 1 x 15-pin D-Sub
- Gniazda wejściowe: 1 x DVI-D

- Ilość kolorów: 16,7 mln
- Jasność: 225 cd/m²
- Kąt widzenia pionowy: 125 °deg
- Kąt widzenia poziomy: 140 °deg
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Kontrast statyczny: 500:1
- Moc głośników:

2 x 1 W

- Model:

T1532MSC

- Obszar widzialny:

228 x 304 mm

- Oprogramowanie:

Sterowniki multi-touch: Windows7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX)

- Pivot: Nie
- Plamka matrycy: 0.297 mm
- Pobór mocy: 20 W
- Pozostałe parametry:

Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół

- Pozostałe złącza we/wy:

USB (do obsługi funkcji dotykowej)

- Proporcje obrazu: 4:3
- Przekątna ekranu 2: 15
- Rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA)
- Standard VESA: 100 x 100
- Technologia podświetlania: Diody LED
- Technologie:

Separate Sync

- Typ matrycy: TFT-TN
- W zestawie :

Kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA (D-Sub), kabel DVI-D, kabel Audio, kabel USB, śrubka, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

- Waga: 4.5 kg
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany tuner TV: Nie
- Wymiary:

351 x 306.5 x 202 mm

- Wyświetlacz:

Technologia dotykowa pojemnościowa (2 kompatybilne punkty – dostępne tylko pod systemem Windows® 7/8), aktywowany palcem

- Zasilanie:

AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz