

Link do produktu: <http://rom.pl/1820-48g-switch-j9981a-limited-lifetime-warranty-p-122037.html>

1820-48G Switch J9981A - Limited Lifetime Warranty



Cena brutto	1 426,20 zł
Cena netto	1 159,51 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	888182299258

Opis produktu

Przełącznik HP 1820-48G (J9981A)

Seria przełączników HP 1820 oferuje większy wybór i elastyczność mniejszym organizacjom, które wymagają łatwości użytkowania i niższych kosztów całkowitych, jednocześnie zapewniając większą wydajność i komfort użytkowania sieci. Seria przełączników HP 1820 to inteligentnie zarządzane przełączniki Gigabit Ethernet warstwy 2 o stałej konfiguracji, zaprojektowane dla firm poszukujących podstawowych funkcji w łatwym do administrowania rozwiązaniu. Seria obejmuje 8-, 24- i 48-portowe modele Gigabit Ethernet bez obsługi standardu PoE oraz z obsługą standardu PoE+. Wybrane modele są wyposażone w porty SFP do połączeń światłowodowych. Niektóre modele nie są wyposażone w wentylatory, co czyni je idealnym rozwiązaniem do instalacji w biurach.

- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Bezpieczeństwo:
 - Secure Sockets Layer (SSL)
 - Automatic denial-of-service protection
 - Management password
- Bufor pakietów: 1.5 MB
- Bufor pamięci (switche): 16 MB
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 21976 dni
- Funkcje L2:
 - VLAN support and tagging
 - Obsługa pakietów Jumbo
- Klasa przełącznika: SMART
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart): 64
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 48
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów SFP: 4
- Liczba portów SFP+: Brak
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Obsługiwane protokoły i standardy:
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3u

- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.u
- IEEE 802.1D
- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.1W
- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.1AB
- Pobór mocy: 39 W
- Port konsoli: Nie
- Pozostałe funkcje:
 - Auto-MDI/MDIX
 - IEEE 802.3X flow control
 - Loop protection
 - Porty SFP - łączność światłowodowa
 - Half/full- duplex
 - IGMP Snooping
- Pozostałe parametry:
 - Procesor ARM Cortex-A9 @ 400 MHz, 128 MB SDRAM
 - Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C
 - Wilgotność otoczenia: 15 - 95%
- Prędkość przekazywania (Mpps): 77.3 Mpps
- Przepustowość (switche Gbps): 104 Gb/s
- QoS:
 - Traffic prioritization
 - Broadcast control
 - IEEE 802.1p/Q
- Rozmiar ramki Jumbo: 9 KB
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- VLAN:
 - VLAN Support and tagging
 - IEEE 802.1Q VLAN
- Waga: 3.31 kg
- Warstwa przełączania (switche): L2
- Wentylator (switche): Nie
- Wymiary:

44.25 x 24.61 x 4.39 cm (wysokość 1U)
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - Zarządzanie przez sieć Web (HTTP, HTTPS)
 - SNMP v1, v2c
 - Port mirroring
 - Dual flash images
 - Network Time Protocol (NTP)
 - Manual network time configuration
 - Default DHCP Client Mode
- Zasilacz (switche): Wewnętrzny
- Zasilanie:

100 - 127 / 200 - 240 VAC 50/60Hz