

Link do produktu: <http://rom.pl/1920-24g-poe-180w-switch-jg925a-limited-lifetime-warranty-p-122035.html>

1920-24G-PoE+(180W) Switch JG925A - Limited Lifetime Warranty

Cena brutto	1 840,74 zł
Cena netto	1 496,54 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	888182477328

Opis produktu

Zarządzane przez Internet przełączniki sieciowe Fixed Port Web Przełącznik HP 1920-24G-PoE+ (180 W) (JG925A)

HP 1920 to zaawansowane, inteligentnie zarządzane przełączniki Gigabit ze stałą konfiguracją, które zostały stworzone na bazie wiodącej na rynku po względem stosunku ceny do wydajności serii przełączników HP 1910. Seria obsługuje protokół IPv6 i zaawansowaną technologię krzemową.

- Akcesoria w zestawie:
 - Przełącznik HP 1910-24G-PoE (180W)
 - Przewód zasilania
 - Zestaw do montażu w stelażu
 - Przewód do konsoli
 - Zestaw dokumentacji
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Bezpieczeństwo:
 - ACLs
 - IEEE 802.1X oraz RADIUS
 - Secure Sockets Layer (SSL)
 - Izolacja portu
 - Port security
 - Ochrona przed atakami ARP
 - Automatic VLAN Assigm.
 - STP BPDU
 - STP root guard
 - Ochrona DoS
 - Ochrona hasłem
- Bufor pakietów: 4.1 MB
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 828 miesięcy
- Funkcje L2:
 - Spanning Tree Protocol
 - Filtrowanie BPDU
 - Obsługa ramek Jumbo
 - Obsługa VLAN oraz tagging

- Funkcje L3:

- Address Resolution Protocol (ARP)
- DHCP Relay
- Statyczny routing IPv4/IPv6
- Klasa przełącznika: SMART
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 24
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 24
- Liczba portów PoE+: 24
- Liczba portów SFP: 4
- Liczba portów SFP+: Brak
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Obsługiwane protokoły i standardy:
 - IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at
 - IEEE 802.1D MAC Bridges
 - IEEE 802.1p Priority
 - IEEE 802.1Q VLANs
 - IEEE 802.1s (MSTP)
 - IEEE 802.1w Spanning Tree
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3ab
 - IEEE 802.3ad
 - IEEE 802.3i
 - IEEE 802.3x
 - IEEE 802.3z
 - IEEE 802.1AB
 - IEEE 802.1P (CoS)
 - IEEE 802.1X
- Pobór mocy: 235 W
- Port konsoli: Tak
- Pozostałe funkcje:
 - 180 W PoE+
- Pozostałe parametry:
 - MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB SDRAM
 - Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 10-90% (bez kondensacji)
 - Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10-95%
 - Wysokość: do 5 km
- Prędkość przekazywania (Mpps): 41.7 Mpps
- Przepustowość (switche Gbps): 56 Gb/s
- QoS:
 - Traffic prioritization
 - IEEE 802.1p/Q VLAN tagging
 - Zaawansowana klasyfikacja oparta na QoS
 - Broadcast control
 - Rate limiting
 - Class of Service (CoS)
 - QoS (SP, WRR, SP+WRR)
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8192
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- VLAN:
 - IEEE 802.1p/Q VLAN tagging
 - Automatyczne oznaczenie VLAN
 - IEEE 802.1Q z 4094 VLAN IDs
 - Obsługa do 8 virtualnych VLAN
 - Auto-voice VLAN

- Waga: 3.4 kg
- Warstwa przełączania (switche): L2
- Wentylator (switche): Tak
- Wymiary:

44 x 23.8 x 4.4 cm (wysokość 1U)

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - IMC — Centrum inteligentnego zarządzania
 - Ograniczony interfejs wiersza poleceń (CLI)
 - Przeglądarka internetowa
 - SNMP Manager
 - Baza informacji zarządzania protokołem IEEE 802.3 Ethernet

- Zasilacz (switche): Wewnętrzny
- Zasilanie:

100-240VAC 50/60Hz

- Zastosowanie (switche): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)