

Link do produktu: <http://rom.pl/24xgb-4xrj45-sfp-2xsfp-l2-switch-gs2210-p-122434.html>



24xGb 4xRJ45/SFP 2xSFP L2+ switch GS2210

Cena brutto	1 646,53 zł
Cena netto	1 338,64 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4718937576906

Opis produktu

Przełącznik zarządzany GS2210 28-port GbE L2

- Akcesoria w zestawie:
 - Przewód zasilający
 - Przewód do konsoli
 - Zestaw montażowy Rack
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Bezpieczeństwo:
 - 802.1X
 - Ochrona portów
 - Layer 2 MAC filtering
 - Layer 3 IP filtering
 - Layer 4 TCP/UDP socket filtering
 - Static MAC forwarding
 - Multiple RADIUS i TACACS+
 - 802.1x VLAN oraz 802.1p RADIUS
 - Uwierzytelnianie loginy RADIUS/TACACS+
 - SSH v1/v2
 - SSL
 - Intrusion lock
 - MAC freeze
 - DHCP snooping
 - ARP insepection
 - Static IP-MAC-Port binding
 - IP source guard
 - MAC search
 - Guest VLAN
 - ACL packet filtering (IPv4/IPv6)
 - CPU protection
- Bufor pakietów: 1.5 MB
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 211623 h
- Funkcje L2:
 - L2 multicast
 - IGMP snooping (v1, v2, v3)
 - IGMP snooping fast leave
 - Konfigurowalny IGMP snnoping timer oraz priority

- IGMP snooping statistics
- IGMP throttling
- Obsługa MVR
- IGMP filtering
- IGMP snooping immediate leave
- IGMP proxy mode & snooping mode (wybór)
- MLD snooping
- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart): 1000
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 24
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów SFP: 4
- Liczba portów SFP+: Brak
- Możliwość łączenia w stos: Brak danych
- Obsługa ramek Jumbo: Brak danych
- Obsługiwane protokoły i standardy:
 - 802.3
 - 802.3u
 - 802.3ab
 - 802.3z
 - 802.3az
 - 802.3x
 - 802.3ad
 - 802.1AB LLDP/LLDP-MED
 - 802.1D
 - 802.1w
 - 802.1s
 - 802.1Q
 - 802.1p
 - 802.1X
- Pobór mocy: 27.2 W
- Port konsoli: Tak
- Pozostałe parametry:
 - Temperatura pracy: 0-50 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 10-95% (bez kondensacji)
 - Temperatura przechowywania: -40 do 70 stopni C
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10-95% (bez kondensacji)
 - Odprowadzanie ciepła: 92.75 BTU/godz.
- Prędkość przekazywania (Mpps): 41.67 Mpps
- Przepustowość (switche Gbps): 56 Gb/s
- QoS:
 - 8 kolejek na port
 - Kontrola: Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)
 - Rate limiting ingress/egress (Port-based)
 - Rate limiting per IP/TCP/UDP (port)
 - 802.3x flow control
 - 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, WRR, hybrid-SPQ)
 - DiffServ (DSCP)
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- VLAN:
 - 802.1Q static VLAN/dynamic VLAN: 1K/4K
 - Port-based VLAN
 - Protocol-based VLAN
 - MAC-based VLAN
 - Private VLAN
 - Voice VLAN

- VLAN ingress filtering

- Waga: 2.62 kg
- Warstwa przełączania (switche): L2
- Wentylator (switche): Nie
- Wymiary:

441 x 131 x 44 mm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- ZyXEL iStacking
- Interfejs Web
- Konsola/Telnet/SNMP
- Aktualizacja FTP/Web/TFTP
- Multilevel CLI
- CLI
- DHCP per VLAN/client/option 82
- NTP
- Port mirroring
- RS-232

- Zasilacz (switche): Wewnętrzny
- Zasilanie:

100 - 240 V AC 50/60 Hz

- Zastosowanie (switche): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)