

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 05:06

Link do produktu: <http://rom.pl/2590n-iglowa-11c2950-p-138372.html>



2590n+ iglowa 11C2950

Cena brutto	2 664,36 zł
Cena netto	2 166,15 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	734646319980

Opis produktu

Funkcje

Wydajność i niezawodność

Szybkość drukowania do 557 zn./s przy 12 cpi, wytrzymała konstrukcja, odporna na trudne warunki, przystosowana do długotrwałej pracy — wszystko to zapewni Ci odpowiednią wydajność, niezależnie od tego gdzie jesteś.
Elastyczna obsługa papieru

Proste przełączanie się pomiędzy podajnikami wciągającymi i wypychającymi, drukowanie na różnych typach nośników, w tym formularzy jedno i wieloczęściowych, papieru dzielonego na arkusze oraz ciętych formularzy jedno lub wieloczęściowych.
Łatwość użytkowania

Prosty panel operatora umożliwia dostęp do wszystkich funkcji drukarki, pozwala śledzić liczbę znaków, stron, a także wygląd czcionek.
Łatwość konserwacji

Wygodna konserwacja techniczna wielu urządzeń z jednego miejsca dzięki wbudowanemu serwerowi sieciowemu oraz narzędziom Lexmark Markvision Enterprise.
Wysoka jakość na długi czas

Drukowanie w jakości niemal korespondencyjnej, obsługa dokumentów zawierających wiele czcionek, rzadsza wymiana materiałów eksploatacyjnych. Potężne głowice drukujące, które wystarczają nawet na 300 mln znaków, wkłady taśmowe do ponownego napełniania, drukujące do 8 mln znaków.

- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 12500 h
- Czcionki / Znaki:
 - Fast Draft
 - Draft
 - Courier
 - Gothic
 - Orator
 - Presentor
 - Prestige
 - Script

- 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi
- Czcionka proporcjonalna (Proportional Spaced)

- Głowica (drukarki igłowe): 24-igłowa
- Język drukarki: Epson
- Język drukarki: PPDs
- Kalkowanie: 5 + oryginał
- Kolor (wyliczeniowy): Białe
- Komunikacja bezprzewodowa: Nie
- Maks. prędkość druku: 565 Znaków na sek.
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000
- Obsługiwane systemy operacyjne: Novell NetWare
- Obsługiwane systemy operacyjne: Unix
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2003
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2008
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Oprogramowanie:

Produkt zawiera oprogramowanie tworzone przez OpenSSL. Projekt do użytkowania wraz z Open SSL Toolkit.

- Pamięć wewnętrzna: 512 KB
- Podajnik papieru:

- Podajnik traktora przedniego

- Automatyczny podajnik arkuszy (wąski)
- Traktor 2 (wąski)

- Poziom hałasu: 55 dB
- Pozostałe parametry:

Certyfikaty

- Energy Star, UL 60950-1, CSA, FCC Class B, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS (TÜV), CE Class B, SMA C-Tick

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 90%

Temperatura: od 10 do 40°C

Energy Star

- Tak

Sieć Ethernet

- Tak

System zharmonizowany

- 8443.32.1080

Maksymalna długość wiersza (mm)

- 203.2

Obsługiwane rozmiary nośników

- Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa (254mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony)

- Papier wąski (215mm maks. szerokość strony, 105mm min. szerokość strony, 559mm maks. długość strony, 139mm min. długość strony)

- Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa (297mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony)

Opcjonalne porty sieciowe

- Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Wspierane protokoły sieciowe

- TCP/IP IPv4

- IPX/SPX

- TCP/IP IPv6

Sposoby druku sieciowego

- LPR/LPD

- Direct IP (Port 9100)

- IPP (Internet Printing Protocol)

- Drukowanie NDS Queue-based

- Enhanced IP (Port 9400)

- FTP, TFTP

Usługi protokołu TCPiP

- Automatyczna konfiguracja

- DDNS, mDNS
- NTP: Network Time Protocol
- ping, finger, telnet

Bezpieczeństwo sieci

- SNMPv3
- Kontrola dostępu z wykorzystaniem 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
- IPSec

Protokoły zarządzania siecią

- HTTP
- HTTPs (SSL/TLS)
- SNMPv1, SNMPv2c
- SNMPv3
- WINS
- SLIPv1
- IGMP
- APIPA (AutoIP)
- DHCP
- ICMP
- DNS

Kody kreskowe

- EAN-8
- UPC-A
- Code 3 of 9
- UPC-E
- Codabar (NW-7)
- EAN-13
- Interleaved 2 of 5
- Industrial 2 of 5
- Code 128
- US Postal (POSTNET 5-digit ZIP Code)

- Rodzaj druku: Igłowy
- Rodzaj nośnika (papieru): Papier
- Rodzaj nośnika (papieru): Papier wielowarstwowy
- Rozdzielczość druku: 360 x 360 dpi
- Specyfikacja techniczna:

Packaged Size (in. - H x W x D)

12.8 x 24.0 x 16.1

Wymiary (W x S x G) w mm :

195 x 492 x 290

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm :

325 x 609 x 408

Waga (kg)

8

Gwarancja

1rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym

Waga z opakowaniem (lb.)

22.7

Waga z opakowaniem (kg)

10.3

Certyfikaty

Energy Star, UL 60950-1, CSA, FCC Class B, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS (TÜV), CE Class B, SMA C-Tick

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 90%

Temperatura: od 10 do 40°C

Energy Star

Tak

Sieć Ethernet

Tak

System zharmonizowany

8443.32.1080

Technologia druku

24-igłowa

Rozdzielczość

360 x 360 dpi

Szybkość druku

Do 565 zn./sek. w trybie Fast Draft przy 12 zn./cal

Do 480 zn./sek. przy 12 zn./cal

Do 160 zn./sek. w trybie NLQ przy 12 zn./cal

Pamięć

512

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

15

Poziom hałasu podczas pracy

55

Maksymalna długość wiersza (mm)

203.2

Średni czas pomiędzy usterkami

12,500

Obsługa papieru standardowo

Podajnik traktora przedniego

Opcje obsługi papieru

Automatyczny podajnik arkuszy (wąski)

Traktor 2 (wąski)

Obsługiwane rozmiary nośników

Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa (254mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony)

Papier wąski (215mm maks. szerokość strony, 105mm min. szerokość strony, 559mm maks. długość strony, 139mm min. długość strony)

Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa (297mm maks szer strony, 76mm min szer strony, 559mm maks dł strony, 76mm min dł strony)

Obsługiwane rodzaje nośników

Papier wielowarstwowy - do 1+5 kopii (grubość papieru do 0,51 mm)

Formularze jednowarstwowe - 60 do 90 g/m² (grubość papieru 0,11mm)

Papier - 60 do 90 g/m² (maks. grubość kartki 0.11mm)

Wydajność materiałów eksploatacyjnych

Taśma barwiąca, 8 milionów znaków (draft 10 zn/cal)

Taśma barwiąca, 4 miliony znaków (draft 10 zn/cal)

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows XP x64

Microsoft Windows Server 2003 x64

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Vista x64

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Windows Server 2008 x64

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 7 x64

Microsoft Windows Server 2008 R2

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server

Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) z Novell Distributed Print Services (NDPS)

Novell Open Enterprise Server na SUSE Linux Enterprise Server

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0

SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11

Debian GNU/Linux 3.1, 4.0

Linspire Linux 5.0

SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

Obsługiwane systemy operacyjne UNIX

Sun Solaris SPARC 8, 9, 10

IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3

Sun Solaris x86 10

HP-UX 11.11

Interfejsy standardowe

Szybki Ethernet

USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0

Opcjonalne porty sieciowe

Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

Języki druku (standardowo)

Emulacja Epson

Personal Printer Data Stream (PPDS)

Czcionki tekstowe

Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Orator, Presentor, Prestige, Script

10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi

Czcionka proporcjonalna (Proportional Spaced)

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4

IPX/SPX

TCP/IP IPv6

Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD

Direct IP (Port 9100)

IPP (Internet Printing Protocol)

Drukowanie NDS Queue-based

Enhanced IP (Port 9400)

FTP, TFTP

Usługi protokołu TCPiP

Automatyczna konfiguracja

DDNS, mDNS

NTP: Network Time Protocol

ping, finger, telnet

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3

Kontrola dostępu z wykorzystaniem 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

IPSec

Protokoły zarządzania siecią

HTTP

HTTPs (SSL*/TLS)

SNMPv1, SNMPv2c

SNMPv3

WINS

SLPv1

IGMP

APIPA (AutoIP)

DHCP

ICMP

DNS

*Produkt zawiera oprogramowanie tworzone przez OpenSSL. Projekt do użytkowania wraz z Open SSL Toolkit.

Kody kreskowe

EAN-8

UPC-A

Code 3 of 9

UPC-E

Codabar (NW-7)

EAN-13

Interleaved 2 of 5

Industrial 2 of 5

Code 128

US Postal (POSTNET 5-digit ZIP Code)

- Waga: 8 kg
- Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki):
 - Taśma barwiąca, 8 milionów znaków (draft 10 zn/cal)
 - Taśma barwiąca, 4 miliony znaków (draft 10 zn/cal)

- Wymiary:

195 x 492 x 290 mm

- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Złącza: USB 2.0
- Żywotność głowicy: 300 mln. znaków