

Link do produktu: <http://rom.pl/2915-8g-poe-switch-j9562a-limited-lifetime-warranty-p-137215.html>



2915-8G-PoE Switch J9562A - Limited Lifetime Warranty

Cena brutto	4 046,51 zł
Cena netto	3 289,85 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	ABEAN-NU44095

Opis produktu

Przełącznik HP 2915 zapewnia nieskomplikowaną, ekonomiczną i niezawodną łączność w warstwie dostępu dla dużych przedsiębiorstw, biur terenowych oraz małych i średnich firm. Ten kompaktowy i cichy, wyposażony w osiem portów, w pełni zarządzany podstawowy przełącznik Gigabit Ethernet warstwy 3 z obsługą zasilania PoE idealnie nadaje się do wdrażania na otwartych przestrzeniach, w biurach i podobnych środowiskach.

Kompleksowe zestawy funkcji podstawowych warstwy 3 obejmują obsługę rutowania statycznego i RIP, sFlow, list kontroli dostępu (ACL), funkcji ograniczania prędkości przesyłu, IPv6 i PoE. Przełącznik oferuje łatwość użytkowania i wdrażania, obsługuje urządzenia typu PoE i może być zarządzany z użyciem opcjonalnego oprogramowania HP Intelligent Management Center (IMC), które oferuje pojedynczy widok całej sieci.

- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Bezpieczeństwo:

Przełącznik HP 2915 obsługuje elastyczne metody uwierzytelniania, takie jak lokalne uwierzytelnianie adresów MAC, uwierzytelnianie 802.1X, MAC i Web, zapewniające większe bezpieczeństwo i umożliwiające uwierzytelnianie aplikacji na podstawie zasad.

- Bufor pakietów: 512 KB
- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 10
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów COMBO: 2
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 8
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Port konsoli: Tak
- Prędkość przekazywania (Mpps): 14.8 Mpps
- Przepustowość (switche Gbps): 20 Gb/s
- QoS:

Zaawansowane funkcje ochrony przed atakami typu „odmowa usługi” (DOS) takie jak ochrona DHCP, dynamiczna ochrona ARP i dynamiczna blokada adresów IP oraz elastyczne funkcje sterowania ruchem obejmują listy kontroli dostępu (ACL) i funkcje QoS.

Priorytetyzacja ruchu z użyciem standardu IEEE 802.1p umożliwia bieżącą klasyfikację ruchu i jego podział na osiem poziomów priorytetowych odwzorowanych na dwie lub cztery kolejki.

Ograniczenie szybkości i kontrola przepływu danych pozwala zapewnić niezawodną komunikację.

Ochrona sieci IPv6 z użyciem zabezpieczeń DHCPv6.

- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Waga: 1.66 kg
- Warstwa przełączania (switch): L3
- Wentylator (switch): Brak danych
- Wymiary:

25,4 x 15,95 x 4,45 cm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - HP PCM+
 - interfejs wiersza poleceń (CLI)
 - przeglądarka internetowa
 - menu konfiguracyjne
 - zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C)
 - IEEE 802.3 Ethernet MIB
 - Repeater MIB
 - Ethernet Interface MIB
- Zasilacz (switch): Brak danych
- Zastosowanie (switch): Dom i małe biuro (do 16 portów)