

Link do produktu: <http://rom.pl/3100-24-v2-si-switch-jg223a-limited-lifetime-warranty-p-137127.html>

3100-24 v2 SI Switch JG223A - Limited Lifetime Warranty



Cena brutto	3 361,28 zł
Cena netto	2 732,75 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Seria HP 3100 SI to linia niedrogich przełączników Fast Ethernet zapewniająca firmom większe możliwości przy mniejszych nakładach. Są to niedrogie, instalowane w stosie, inteligentne przełączniki Fast Ethernet warstwy 2 zarządzane sieciowo, zapewniające wysoką wydajność, duże zagęszczenie portów, a także łatwość instalacji.

Przełączniki udostępniają łącza podrzędne 10/100 Mb/s i łącza nadrzędne Gigabit Ethernet, a także opcje agregacji, które pozwalają zwiększyć przepustowość oraz niezawodność połączeń. W sieciach przedsiębiorstw mogą służyć, jako urządzenia dostępowe do połączeń z komputerami stacjonarnymi z prędkością 100 Mb/s.

W sieciach MAN lub przemysłowych, mogą one łączyć użytkowników końcowych lub przełączniki typu low-end za pomocą interfejsów elektrycznych 100 Mb/s w kierunku łącza podrzędnego, skupiając się w centrum przełączania IP lub w przełączniku warstwy 3 o dużej przepustowości w kierunku łącza nadrzędnego za pośrednictwem interfejsu GbE bądź funkcji agregacji łączy.

- Architektura sieci (switche): FastEthernet
- Bufor pakietów: 384 KB
- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Liczba portów 10/100 Mbps: 24
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów COMBO: 2
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Możliwość łączenia w stos: Brak danych
- Obsługa ramek Jumbo: Brak danych
- Pobór mocy: 13 W
- Port konsoli: Tak
- Prędkość przekazywania (Mpps): 6.6 Mpps
- Przepustowość (switche Gbps): 8.8 Gb/s
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Waga: 3 kg
- Warstwa przełączania (switch): L2
- Wentylator (switch): Brak danych
- Wymiary:

43,99 x 16 x 4,37 cm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- IMC — Centrum inteligentnego zarządzania
- Interfejs wiersza poleceń (CLI)
- Przeglądarka internetowa
- SNMP Manager

- Zasilacz (switche): Brak danych
- Zasilanie:

100-240 V prądu zmiennego

- Zastosowanie (switche): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)