

Link do produktu: <http://rom.pl/3lcd-wxga-3200lm-2700-1-hdmi-usb-rj45-rs232-4kg-p-144528.html>



3LCD WXGA 3200lm, 2700:1 HDMI, USB, RJ45, RS232, 4kg

Cena brutto	3 387,42 zł
Cena netto	2 754,00 zł
Dostępność	na wyczerpaniu do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4905524983418

Opis produktu

Przenośny projektor WXGA Sony VPL-EW255 z łącznością bezprzewodową

Łącząc doskonałą jakość panoramicznego obrazu WXGA z inteligentnymi funkcjami oszczędzania energii, przenośny projektor VPL-EW255 ubarwi każdą lekcję wyjątkowo wyraźnymi prezentacjami. Ten łatwy w obsłudze projektor przystosowany do pracy bezprzewodowej pozwala w pełni wykorzystać zaangażowanie uczniów we współczesnych klasach z dostępem do sieci, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem intensywnego dnia w szkole.

Cechy główne:

- Panele Sony BrightEra - czysty obraz w każdych warunkach
- Szeroki zestaw gniazd
- Wiele trybów wrzucania obrazu
- Współpracuje z opcjonalnym modułem Wi-Fi
- Funkcje oszczędzania energii
- Zalecany czas wymiany lampy: 10000 godzin

• Akcesoria w zestawie:

Pilot zdalnego sterowania RM-PJ8

- Audio: Tak
- Automatyczne ustawianie ostrości: Nie
- Częstotliwość pionowa max.: 93 Hz
- Częstotliwość pionowa min.: 47 Hz
- Częstotliwość pozioma max.: 93 kHz
- Częstotliwość pozioma min.: 14 kHz
- Ilość kolorów: Brak danych
- Informacje o gwarancji:

Gwarancja wynosi 3 lata na projektor i 3 lata na lampę (nie więcej niż 3000 h)

- Jasność: 3200 ANSI Lumenów
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi:

1280 x 800 (WXGA)

- Kompatybilność ze standardami wideo:

- NTSC/PAL/SECAM
- 480/60i
- 576/50i
- 480/60p

- 575/50p
- 720/60p
- 720/50p
- 1080/60i
- 1080/50i
- 1080/60p
- 1080/50p

- Komunikacja bezprzewodowa: Opcjonalna
- Kontrast statyczny: 2 700:1
- Maksymalna przekątna obrazu: 300 "
- Minimalna przekątna obrazu: 30 "
- Obiektyw:
 - 3 panele LCD BrightEra 0.59" (15 mm)
 - Współczynnik powiększenia: ok. x 1.6
 - Współczynnik projekcji: od 1.40:1 do 2.27:1

- Pobór mocy: 314 W
- Pozostałe parametry:
 - Lampa: wysokociśnieniowa lampa rtęciowa (210W)
 - Głośnik mono: 16W
 - Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: 1600 x 1200 punktów 60Hz
 - Korekcja zniekształceń trapezowych: +/- 20 stopni
 - 24 języki OSD
 - Złącze RS-232/RS241C 9 stykowe D-Sub

- Projekcja (projektory): Długoogniskowa
- Proporcje obrazu: 16:10
- Rozdzielczość: 1280 x 800 (WXGA)
- Technologia wyświetlania: LCD
- Trwałość lampy: 4000 h
- Trwałość lampy (ECO): 10000 h
- Waga: 3.9 kg
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
 - Wilgotność otoczenia: 35-85% (bez kondensacji)
 - Temperatura przechowywania: od -20 do 60 stopni C
 - Wilgotność podczas przechowywania: od 10 do 90% (bez kondensacji)

- Wymiary:
 - Szerokość: 365 mm
 - Wysokość: 96.2 mm
 - Głębokość: 252 mm

- Złącza: S-Video
- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Złącza: USB 2.0
- Złącza: 3,5mm minijack (słuchawkowe)
- Złącza: 2 x D-Sub
- Złącza: HDMI
- Złącza: RS-232 (COM)
- Zoom: Manualny