

Link do produktu: <http://rom.pl/3s-700-fr-3s700fr-p-130057.html>

3S 700 FR 3S700FR



Cena brutto	387,52 zł
Cena netto	315,06 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	743172034663

Opis produktu

Moc pozorna: 700 VA
Moc rzeczywista: 420 Wat
Architektura UPSa: off-line (standby)
Maks. czas przełączenia na baterię: 6 ms
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 6 x PL (10A)
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 3 x PL (10A)
Typ gniazda wejściowego kabel z wtykiem: PL (10A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 4 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 9 min
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 161-284 V
Zimny start: Tak
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Nie
Sinus podczas pracy na baterii: Nie
Porty komunikacji: USB
Port zabezpieczający linie danych:

- RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL
- RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX

Diody sygnalizacyjne:

- konieczna wymiana baterii
- ładowanie baterii
- praca z baterii

Alarmy dźwiękowe: awaria

Typ obudowy: Desktop

Wyposażenie standardowe: Kabel USB

Dołączone oprogramowanie: Intelligent Power Protector v1.10 dla systemów Microsoft Windows oraz Unix/Linux

Szerokość: 170 mm

Wysokość: 86 mm

Głębokość: 335 mm

Masa netto: 3,8 kg

Kolor: czarny

- Akcesoria w zestawie:

- UPS
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi w 20 językach
- Instrukcje bezpieczeństwa
- Architektura UPS-a: off-line (standby)
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): 2 min
- Funkcje specjalne:
 - Regulowany zakres napięcia wejściowego
 - Bezpiecznik automatyczny
 - Test baterii
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Komunikacja (UPS): USB
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Moc pozorna: 700 VA
- Porty zasilania we.: Wtyczka sieciowa
- Porty zasilania wy.: 6 x typ C/E
- Pozostałe parametry:
 - Moc: 420 W
 - 3 wyjścia z zasilaniem awaryjnym i ochroną
 - 3 wyjścia z ochroną
 - Napięcie wejściowe: 161-284V (możliwość dostosowania)
 - Napięcie wyjściowe: 220/230/240V
 - Zimny start
 - Czas podtrzymania: 50% (9 min.), 70% (6 min.)
 - Kompatybilny z Windows XP, Vista, 7, Linux Mac OS X
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Waga: 3.8 kg
- Wymiary:

86 x 170 x 335 mm
- Zabezpieczenia / filtry: Telefoniczne
- Zabezpieczenia / filtry: Nadmierne rozładowanie
- Złącza: USB 2.0
- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Złącza: 1 x USB (Type B)