

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 11:53

Link do produktu: <http://rom.pl/3s550-fr-p-130056.html>



3S550 FR

Cena brutto	302,10 zł
Cena netto	245,61 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	743172034632

Opis produktu

UPS Eaton 3S

Eaton 3S oferuje dostępną i niezawodną ochronę UPS przed najbardziej powszechnymi problemami jakości zasilania dla komputerów domowych i biurowych. Atrakcyjne wykonanie i błyszczące wykończenie zasilacza Eaton 3S pasuje idealnie do współczesnych środowisk biurowych.

- Akcesoria w zestawie:

- UPS
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi w 20 językach
- Instrukcje bezpieczeństwa

- Architektura UPS-a: off-line (standby)

- Certyfikaty:

IEC / EN 62040-1-1, znak CE

- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): 3 min
- Funkcje specjalne:

- Regulowany zakres napięcia wejściowego
- Bezpiecznik automatyczny
- Test baterii

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Komunikacja (UPS): USB
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Moc pozorna: 550 VA
- Porty zasilania we.: Wtyczka sieciowa
- Porty zasilania wy.: 6 x typ C/E
- Pozostałe parametry:

- Moc: 330 W

- 3 wyjścia z zasilaniem awaryjnym i ochroną
- 3 wyjścia z ochroną
- Napięcie wejściowe: 161-284V (możliwość dostosowania)
- Napięcie wyjściowe: 220/230/240V
- Zimny start
- Czas podtrzymania: 50% (10 min.), 70% (6 min.)
- Kompatybilny z Windows XP, Vista, 7, Linux Mac OS X)

- Specyfikacja techniczna:

Dane ogólne:

- Konfiguracja: Pulpit mini tower

Wejście:

- Połączenie: Francuska
- Zakres napięcia wejściowego: Do 161-284 V (regulowane)
- Protection: Bezpiecznik automatyczny
- Częstotliwość: 50/60 Hz AutoSelect

Wyjście:

- Napięcia: 230 V (ustawiane na 220 V, 230 V lub 240 V)
- Gniazda wyjściowe: French , French surge only

Akumulator:

- Typ baterii: Kompaktowe, szczelne ołowiowo-kwasowe (wymienialne).
- Rodzaj baterii: LED
- Test baterii: Tak
- Zimny start: Tak
- Ochrona przed głębokim rozładowaniem: Tak

- Typ obudowy: Tower (UPS)
- W zestawie :

UPS z załączonego kabla wejściowego
Kabel USB
Instrukcja obsługi w 20 językach
Instrukcje bezpieczeństwa

- Waga: 2.9 kg
- Wymiary:

86 x 140 x 335 mm

- Wymiary:

Wysokość: 86 mm

Szerokość: 140 mm

Głębokość: 335 mm

- Zabezpieczenia / filtry: Telefoniczne
- Zabezpieczenia / filtry: Nadmierne rozładowanie
- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Złącza: USB 2.0
- Złącza: 1 x USB (Type B)