

Link do produktu: <http://rom.pl/5130-ebm-1250-1750-rt-2u-p-130131.html>

5130 EBM 1250/1750 RT 2U



Cena brutto	1 651,42 zł
Cena netto	1 342,62 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	790341053130

Opis produktu

Technologia: Seria 5 (line interactive) Przeznaczenie: Małe serwery sieciowe, małe urządzenia do zapisu danych, urządzenia sieciowe Cechy: Do montażu w szafie typu rack lub wolnostojący; wysokość 2U Wydłużony czas podtrzymania baterijnego (zewnętrzne moduły bateryjne; maks. 4) 2 Segmentacja odbiorów - kolejne zamykanie odbiorów o mniejszym znaczeniu krytycznym Sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego Możliwość wymiany baterii przez użytkownika bez konieczności wyłączania odbiorów Kompatybilne OS: "2000, 2003, Me, XP, Vista, 2008; Unix/Linux: HP-UX, IBM AIX, Linux, SCO OpenServer, SGI IRIX, Sun Solaris, SVR4, Tru64 Unix; Inne: Mac OS X, Novell NetWare" Zakres U wej.: 160-294 VAC (+ 27/-30% Un) Porty kom.: RS232, USB, gniazdo na kartę komunikacyjną LED: 13 diod LED informacyjnych (stany pracy i alarmy) Sprawność: 94%, tryb pracy normalnej Wsp. mocy: 0,9

- Kolor (wyliczeniowy): Brak danych
- Liczba akumulatorów: 8
- Napięcie: 48 V
- Pasuje do:

- PW5130i1250-XL2U
- PW5130i1750-XL2U

- Pojemność akumulatora: 72 Ah
- Pozostałe parametry:

- Typ akumulatorów: 12V 9 Ah
- Wewnętrzne akumulatory: zamknięte, bezobsługowe, z regulowanym zaworem, ołowiowokwasowe
- Połączenie wejściowe: Kabel 1.8 m, 20A, 6-20P, gniazdo wyjściowe: 5-15/5-20R

- Rodzaj (akumulatory UPS): Moduł baterijny
- Waga: 29.1 kg
- Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -25 do 40 stopni C
- Wilgotność względna (praca): 20-95% (bez kondensacji)
- Wilgotność względna (przechowywanie): 10-95% (bez kondensacji)

- Wymiary:

440 x 86 x 509 mm