

Link do produktu: <http://rom.pl/5px-1500i-rt2u-5px1500irt-p-116156.html>



## 5PX 1500i RT2U 5PX1500iRT

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Cena brutto  | <b>3 565,72 zł</b>           |
| Cena netto   | <b>2 898,96 zł</b>           |
| Dostępność   | <b>mała ilość do wysyłki</b> |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>            |
| Kod EAN      | <b>743172035875</b>          |

## Opis produktu

### Eaton 5PX 1500 VA

**UPS Eaton 5PX** stelażowo/wieżowy zapewnia moc gwarantowaną line-interactive oraz wydłużony czas podtrzymania dla serwerów, systemów pamięci, sprzętu VoIP oraz urządzeń sieciowych. Cechując się intuicyjnym wyświetlaczem LCD nowej generacji, pomiarem zużycia energii na poziomie grupy gniazd i sprawnością do 99%, 5PX jest idealnym zasilaczem UPS do ochrony współczesnych urządzeń IT.

- Akcesoria w zestawie:

Oprogramowanie na CD i kabel USB

- Architektura UPS-a: line-interactive
- Certyfikaty:

IEC/EN 62040-1-1 (Bezpieczeństwo), IEC/EN 62040-2 (EMC), IEC/EN 62040-3 (Charakterystyka)

- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): 3 min
- Funkcje specjalne:
  - Pomiar zużycia energii na poziomie grupy gniazd wyjściowych
  - Intuicyjny wyświetlacz LCD
  - Sprawność do 99%
  - Współczynnik mocy 0.9
  - ABM i metoda kompensacji temperaturowej
  - Automatyczny test baterii
  - Automatyczna detekcja zewnętrznych jednostek bateryjnych
  - Slot na karty NMC

- Informacje dodatkowe:

Wsparcie dla VMware oraz Hyper-V  
Współczynnik mocy 0,9 dla wielu serwerów zasilany jedną UPS  
Wydajność do 99%  
Pomiar zużycia energii do poziomu grupy gniazd  
Przejrzysty wyświetlacz LCD

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Komunikacja (UPS): USB
- Komunikacja (UPS): Serial Port (RS-232)
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Moc pozorna: 1500 VA

- Oprogramowanie:

Eaton Intelligent Power®

- Porty zasilania we.: IEC-C14
- Porty zasilania wy.: 8 x IEC-C13
- Pozostałe parametry:

- Moc znamionowa: 1350W
- Format RT2U
- Zakres napięcia wejściowego: 160 - 294V
- Napięcie wyjściowe: 200/208/220/230/240V
- Gniazda zdalnie sterowane: 2 grupy 2x IEC C13 (10A)
- Czas podtrzymania: 50% (19 minut), 70% (11 minut)
- Porty komunikacyjne nie mogą być używane jednocześnie
- 1 mini złącze zdalnego zał./wył. i wyłączenia

- Specyfikacja techniczna:

Moc znamionowa (VA/W):1500/1350

**Wejście:**

- Złącze wejściowe: (1) IEC-320-C14
- Napięcie wejściowe bez użycia baterii: 160V-294V (regulowane do 150V-294V)
- Zakres częstotliwości wejściowej bez użycia baterii 47 do 70 Hz (sieć 50 Hz), 56,5 do 70 Hz (sieć 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości

**Wyście:**

- Napięcia: 230 V (+6/-10 %) (regulowane do 200V / 208V / 220V / 230V / 240V)
- Gniazda wyjściowe: (8) IEC-320-C13
- Gniazda zdalnie sterowane 2 grupy po 2 x IEC C13 (10 A)
- Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 0,1 % (autodetekcja)

**Akumulator:**

- Zarządzanie akumulatorami Metody ładowania (ustawienia użytkownika) ABM® i kompensacji temperaturowej, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczna detekcja zewnętrznych jednostek bateryjnych

**Komunikacja:**

- Standardowe gniazda komunikacyjne 1 port USB + 1 port szeregowy RS232 i styki przekaźnikowe (porty USB i RS232 nie mogą być używane jednocześnie) + 1 blok zacisków dla zdalnego zał./wył. i zdalnego wyłączenia zasilania.
- Gniazda komunikacyjne 1 slot na karty NMC Minislot lub NMC ModBus/JBus lub MC przekaźnikowo/szeregowy

**Informacje środowiskowe:**

- Poziom hałasu < 45 dBA
- Temperatura pracy 0 do 40°C
- Zezwolenia CE, raport CB, TÜV

- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- W zestawie :

oprogramowanie na CD  
Kabel USB

- Waga: 27.6 kg
- Waga: 28 kg
- Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
- Poziom hałasu: <45 dBA

- Wymiary:

- Wysokość: 86.2 mm
- Szerokość: 441 mm
- Głębokość: 522 mm

- Wymiary:

Wysokość: 86.2 mm

Szerokość: 441.00 mm

Głębokość: 522.00 mm

Masa: 28 KG

- Zabezpieczenia / filtry: Nadmierne rozładowanie
- Złącza: 1 x USB (Type B)
- Złącza: USB 2.0
- Złącza: RS-232 (COM)