

Link do produktu: <http://rom.pl/5px-3000i-rt3u-5px3000irt3u-p-116158.html>



5PX 3000i RT3U 5PX3000iRT3U

Cena brutto	6 122,61 zł
Cena netto	4 977,73 zł
Dostępność	na wyczerpaniu do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	743172035967

Opis produktu

UPS **Eaton 5PX** stelażowo/wieżowy zapewnia moc gwarantowaną line-interactive oraz wydłużony czas podtrzymania dla serwerów, systemów pamięci, sprzętu VoIP oraz urządzeń sieciowych. Cechując się intuicyjnym wyświetlaczem LCD nowej generacji, pomiarem zużycia energii na poziomie grupy gniazd i sprawnością do 99%, 5PX jest idealnym zasilaczem UPS do ochrony współczesnych urządzeń IT.

- Akcesoria w zestawie:

Oprogramowanie na CD i kabel USB

- Architektura UPS-a: line-interactive
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): 3 min
- Funkcje specjalne:
 - Pomiar zużycia energii na poziomie grupy gniazd wyjściowych
 - Intuicyjny wyświetlacz LCD
 - Sprawność do 99%
 - Współczynnik mocy 0.9
 - ABM i metoda kompensacji temperaturowej
 - Automatyczny test baterii
 - Automatyczna detekcja zewnętrznych jednostek bateryjnych
 - Slot na karty NMC

- Informacje dodatkowe:

Informacje środowiskowe:

- Poziom hałasu: < 50 dBA
- Temperatura pracy: 0 do 40°C
- Performance - Safety - EMC: IEC/EN 62040-1-1 (Bezpieczeństwo), IEC/EN 62040-2 (EMC), IEC/EN 62040-3 (Charakterystyka)
- Zezwolenia: CE, raport CB, TÜV

Możliwość zamontowania w szafie RACK

Wsparcie dla VMware oraz Hyper-V

Współczynnik mocy 0,9 dla wielu serwerów zasilany jedną UPS

Wydajność do 99%

Pomiar zużycia energii do poziomu grupy gniazd

Przejrzysty wyświetlacz LCD

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Komunikacja (UPS): Serial Port (RS-232)

- Komunikacja (UPS): USB
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Moc pozorna: 2200 VA
- Moc pozorna: 3000 VA
- Oprogramowanie:

Eaton Intelligent Power®

- Porty zasilania we.: IEC-C20
- Porty zasilania wy.: 8 x IEC-C13
- Porty zasilania wy.: 1 x IEC-C19
- Pozostałe parametry:
 - Moc znamionowa: 2700W
 - Format RT3U
 - Zakres napięcia wejściowego: 160 - 294V
 - Napięcie wyjściowe: 200/208/220/230/240V
 - Gniazda zdalnie sterowane: 2 grupy 2x IEC C13 (10A)
 - Czas podtrzymania: 50% (14 minut), 70% (9 minut)
 - Porty komunikacyjne nie mogą być używane jednocześnie
 - 1 mini złącze zdalnego zał./wył. i wyłączenia
- Specyfikacja techniczna:

Wejście:

- Złącze wejściowe:(1) IEC-320-C20
- Napięcie wejściowe bez użycia baterii 160V-294V (regulowane do 150V-294V)
- Zakres częstotliwości wejściowej bez użycia baterii: 47 do 70 Hz (sieć 50 Hz), 56,5 do 70 Hz (sieć 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości

Wyjście:

- Napięcia:230 V (+6/-10 %) (regulowane do 200V / 208V / 220V / 230V / 240V)
- Gniazda wyjściowe:(8) IEC-320-C13 , (1) IEC-320-C19
- Gniazda zdalnie sterowane 2 grupy po 2 x IEC C13 (10 A)
- Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 0,1 % (autodetekcja)

Akumulator:

- Zarządzanie akumulatorami: Metody ładowania (ustawienia użytkownika) ABM® i kompensacji temperaturowej, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczna detekcja zewnętrznych jednostek bateryjnych
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- W zestawie :

oprogramowanie na CD
Kabel USB

- Waga: 37.33 kg
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
 - Poziom hałasu: <50 dBA

Wymiary:

- Wysokość: 130.7 mm
- Szerokość: 441 mm
- Głębokość: 497 mm

Wymiary:

Szerokość441 mm
Wysokość130,7 mm
Głębokość497 mm

- Zabezpieczenia / filtry: Nadmierne rozładowanie

- Złącza: RS-232 (COM)
- Złącza: USB 2.0
- Złącza: 1 x USB (Type B)