

Link do produktu: <http://rom.pl/9130-700-103006433-6591-p-130078.html>



9130 700 103006433-6591

Cena brutto	2 062,78 zł
Cena netto	1 677,06 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	790341052799

Opis produktu

Eaton 9130 UPS

UPS Eaton 9130 zapewnia jakość zasilania online oraz skalowany czas podtrzymania baterijnego dla serwerów, sieci komunikacji głosowej i sieci danych, systemów magazynowania oraz innych urządzeń IT. Przy sprawności znamionowej 95% w trybie online o podwójnej konwersji i 98% w trybie podwyższonej sprawności UPS 9130 redukuje koszty energii, jednocześnie znacząco wydłużając czas eksploatacji baterii przy zastosowaniu technologii ABM. UPS 9130 posiada także podświetlany interfejs użytkownika LCD do łatwiejszego nadzoru.

Link do specyfikacji: <http://powerquality.eaton.com/PW9130i700T.aspx?CX=65>

- Architektura UPS-a: on-line double conversion
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%): 5 min
- Funkcje specjalne:
 - Obniża koszt zużywanej energii poprzez sprawność do 95% oraz do 98% w trybie podwyższonej sprawności
 - Większa moc rzeczywista, możliwość rozbudowy systemów informatycznych
 - Współczynniki mocy: 0.9
 - Proste monitorowanie zasilacza i zarządzanie nim (wyświetlacz LCD, bezpłatne oprogramowanie)
 - Dłuższy czas eksploatacji akumulatora i czas pracy systemu bez postojów
 - Technologia ładowania akumulatorów ABM, wymiana na gorąco
 - Segmentacja odbiorników
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
- Moc pozorna: 700 VA
- Napięcie: 12 V
- Pasuje do:

PW9130i1000T-XL

 - Pojemność akumulatora: 9 Ah
 - Porty zasilania we.: IEC-C14
 - Porty zasilania wy.: 6 x IEC-C13
 - Pozostałe parametry:
 - Automatyczny test całego systemu
 - Automatyczny tor obejściowy
 - Sterowanie wyłączeniem awaryjnym poprzez port REPO
 - Przewód zasilający: Schuko > IEC 320-10A
 - Zakres napięcia wejściowego: 180-276V (220-240V 50/60Hz)
 - Współczynnik szczytu obciążenia: 3:1

- Akumulatory hot swap
- Zimny start
- Graficzny wyświetlacz LCD
- Cztery wskaźniki stanu LED
- Gniazda komunikacyjne: Karta SNMP/Web, karta IBM AS/400
- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Waga: 12.2 kg
- Wymagania środowiskowe:
 - Emisja ciepła: Line: 350/ Bat: 554
 - Poziom hałasu: < 50dB
 - Temperatura magazynowania: od -20 do 40 stopni C
 - Wilgotność względna: 5-90% (bez kondensacji)
- Wymiary:
 - Wysokość: 230 mm
 - Szerokość: 160 mm
 - Głębokość: 350 mm
- Złącza: RS-232 (COM)