

Link do produktu: <http://rom.pl/9155-8i-n-15-32x9-ah-mbs-1022508-p-130061.html>



9155-8I-N-15-32x9 Ah-MBS 1022508

Cena brutto	15 177,75 zł
Cena netto	12 339,63 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6430028220441

Opis produktu

Eaton 9155-8-N-15-32x9Ah - Model wieżowy z wejściem 3-fazowym/wyjściem 1-fazowym

Eaton 9155 jest najwyższej jakości zasilaczem UPS z podwójną konwersją i skalowalnym czasem pracy akumulatora, przeznaczonym dla infrastruktury informatycznych i elektrotechnicznych oraz innych newralgicznych systemów w przedsiębiorstwach, bankowości, przemyśle i służbie zdrowia. To kompletne, trójfazowe rozwiązanie do ochrony zasilania jest bardzo małe, ale zapewnia maksymalny czas pracy akumulatora.

- Architektura UPS-a: on-line double conversion
- Funkcje specjalne:
 - Skalowany czas pracy akumulatora
 - Statyczne i ręczne przełączniki obejściowe (bypass)
 - Współczynnik mocy wyjściowej: 0.9
 - Aktywna kontrola współczynnika mocy (PFC)
 - Obniżony wskaźnik ITHD
 - System zarządzania akumulatorem ABM
 - Technologia HotSync
 - Przyjazny interfejs LCD
- Informacje dodatkowe:

Urządzenie należy zgłosić do uruchomienia w serwisie Eaton <http://powerquality.eaton.com/Polska/Products-Services/Services/PL-Services-overview.asp> (START-UP).

Usługa jest bezpłatna.

Karta gwarancyjna wystawiana jest po podpisaniu protokołu uruchomienia przez pracownika serwisu Eaton.

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Komunikacja (UPS): Serial Port (RS-232)
- Komunikacja (UPS): SmartSlot
- Liczba akumulatorów: 32
- Liczba faz na wejściu: 3 (400V)
- Liczba faz na wyjściu: 1 (230V)
- Moc pozorna: 8 kVA
- Pojemność akumulatora: 9 Ah
- Pozostałe parametry:
 - Moc wyjściowa: 7200W

- Napięcie wejściowe: 110 - 456.5V
- Napięcie wyjściowe: 220V
- Wydajność: 92%
- Typowy czas zasilania: 15 minut
- Poziom hałasu: 50 dB

- Specyfikacja techniczna:

Wyjściowe moce znamionowe (VA/W): 8000/7200

Ogólne:

Sprawność w trybie podwójnej konwersji(pełne obciążenie): 92%

Sprawność w trybie podwójnej konwersji(połowa obciążenia): 90%

Sprawność w trybie podwyższonej sprawności: do 98%

Jednostki systemu równoległego z technologią HotSync: 4

Rozbudowa w miejscu instalacji: Tak

Technologia prostownika/falownika: Beztransformatorowa, IGBT z PWM

Poziom hałasu: < 50 dB

Wysokość n.p.m. : 1000 m bez przewymiarowania (maks. 2000 m)

Wejście elektryczne:

- Napięcie znamionowe: 220/380, 230/400, 240/415 V; 50/60 Hz
- Zakres napięcia wejściowego: $\pm 20\%$ wartości nominalnej przy 100% obciążeniu; -50%, +20% wartości nominalnej przy 50% obciążeniu
- Zakres częstotliwości: 45-65 Hz
- Współczynnik mocy wejściowej: 0,99
- Wejściowe THDi: poniżej 4,5%
- Funkcja 'miękkiego startu': Tak
- Wewnętrzne zabezpieczenie wsteczne: Tak

Wyjście elektryczne:

- Napięcie znamionowe (konfigurowalne): 220/380, 230/400, 240/415 V; 50/60 Hz
- Wyjściowe THDu: <3% (100% obciążenia liniowego); <5% (standardowe obciążenie nieliniowe)
- Współczynnik mocy wyjściowej: 0,9 (np. 9 W przy 10 kVA)
- Dopuszczalny zakres współczynnika mocy odbiorników: 0,7 indukcyjny – 0,8 pojemnościowy
- Przeciążenie falownika: 10 min. 100-110%; 1 min. 110-125%; 5 s 125-150%; 300 ms > 150%
- Przeciążenie przy dostępnym bypassie: 60 min. 100-110%; 10 min. 110-125%; 1 min. >125- 150%

Baterie akumulatorów:

- Typ baterii: Baterie bezobsługowe VRLA, NiCd
- Metoda ładowania : Technologia ABM lub ładowanie konserwacyjne
- Kompensacja temperatury: Opcja
- Nominalne napięcie baterii (ołowiowo-kwasowych): 384 V (32 x 12 V, 192 ogniwa)
- Prąd ładowania / Model Domyślnie 3 A (maks. 30 A)

Akcesoria:

Transformator separacyjny, baterie o długiej żywotności, zewnętrzne moduły bateryjne, rozdzielnica UPS (wejście, bypass, dystrybucja), opcje komunikacyjne X-slot (Web/SNMP, ModBus/Jbus, przekaźnikowa, HotSync, zdalny wyświetlacz ViewUPS-X), moduł łączący układ równoległego HotSync, zintegrowany bypass ręczny, zewnętrzny przełącznik bypassu serwisowego.

- Szczegóły gwarancji:

Z dniem 01.02.2015 nastąpiła zmiana długości okresu gwarancji (z 18 miesięcy na 24 miesiące)

- Typ obudowy: Tower (UPS)
- Waga: 175 kg
- Wymiary:

Wysokość: 817.00 mm

Szerokość: 305.00 mm

Głębokość: 702.00 mm

Waga: 160 KG

- Wymiary:
 - Wysokość: 817 mm
 - Szerokość: 305 mm
 - Głębokość: 702 mm
- Złącza: RS-232 (COM)