

Link do produktu: <http://rom.pl/970-gaming-amd3-am-d-970-4ddr3-raid-usb3-atx-p-120330.html>



970 GAMING AMD3+ AM D 970 4DDR3 RAID/USB3 ATX

Cena brutto	388,82 zł
Cena netto	316,12 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4719072353988

Opis produktu

- Bios:

- The motherboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
- The motherboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your motherboard specifications.

- Chipset:

AMD® 970 + SB950

- Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1866 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Format płyty: ATX
- Gniazdo procesora: Socket AM3+
- Gniazdo procesora: Socket AM3
- Ilość złącz PCI: 2
- Ilość złącz PCI-E 16x ver. 2.0: 2
- Ilość złącz PCI-E 16x ver. 3.0: Nie
- Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- Interfejs sieciowy:

Killer E2205 Gigabit LAN controller
- 1 x LAN port on the backpanel

- Karta dźwiękowa:

Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output

- Liczba gniazd DDR3: 4
- Liczba portów USB 3.0: 4
- Maks. wielkość pamięci: 32 GB
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 6
- Model:

970 GAMING

- Obsługiwane systemy operacyjne: Brak danych
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 8
- Porty USB na tylnym panelu: 10
- Producent chipsetu MB: AMD
- RAID: Tak
- Rodzaj pamięci: DDR3
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

AMD SB950 Chipset

- 6 x SATA 6Gb/s ports

- Supports RAID 0, RAID1, RAID5 and RAID 10

- Typ procesora: AMD Athlon II
- Typ procesora: AMD Sempron
- Typ procesora: AMD Phenom II
- Typ procesora: AMD Athlon FX
- Wymiary:

30.5 cm x 24.4 cm

- Zintegrowany procesor: Nie
- Złącza dostępne na płycie: 2 x System panel (front)
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Serial port header (COM)
- Złącza dostępne na płycie: 1 x TPM header
- Złącza dostępne na płycie: 2 x 3pin Chassis fan
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 4pin CPU fan
- Złącza dostępne na płycie: 2 x 4pin wentylator obudowy
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 8pin 12V power
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 24pin ATX power
- Złącza dostępne na płycie: 6 x SATA III 6Gb/s
- Złącza dostępne na płycie: 3 x USB 2.0/1.1
- Złącza dostępne na płycie: 1 x USB 3.0 header
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Front panel audio header
- Złącza dostępne na płycie: 1 x S/PDIF Out header
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Clear CMOS jumper
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Chassis intrusion header
- Złącza mini-PCI-E 1x: Brak
- Złącza PCI-E 1x: 2
- Złącza PCI-E 4x: Nie
- Złącza PCI-E 8x: Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x RJ-45
- Złącza zewnętrzne: 1 x Głośnik centralny (pomarańczowy)
- Złącza zewnętrzne: 1 x Głośnik tylny (czarny)
- Złącza zewnętrzne: 1 x Line In (błękitny)
- Złącza zewnętrzne: 1 x Line Out (zielony)
- Złącza zewnętrzne: 1 x MIC (różowy)
- Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
- Złącza zewnętrzne: 1 x Głośnik boczny (szary)
- Złącza zewnętrzne: 1 x S/PDIF
- Złącza zewnętrzne: 8 x USB 2.0
- Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0
- Złącze AGP: Nie