

Link do produktu: <http://rom.pl/970-pro3-r2-0-amd3-amd970-4ddr3-raid-usb3-glan-atx-p-120184.html>



970 PRO3 R2.0 AMD3+ AMD970 4DDR3 RAID/USB3/GLAN ATX

Cena brutto	269,04 zł
Cena netto	218,73 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4717677320190

Opis produktu

- Akcesoria w zestawie:
 - Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
 - 2 x SATA Data Cables
- Bios:
 - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
 - Supports "Plug and Play"
 - ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events
 - Supports jumperfree
 - SMBIOS 2.3.1 Support
 - CPU, VCCM, NB, SB Voltage Multi-adjustment
- Certyfikaty:
 - FCC, CE, WHQL
 - ErP/EuP Ready
- Chipset:
 - Northbridge: AMD 970
 - Southbridge: AMD SB950
- Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1800 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1866 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 2100 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Format płyty: ATX
- Funkcje specjalne:
 - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)
 - ASRock Instant Boot
 - ASRock Instant Flash
 - ASRock APP Charger
 - ASRock XFast USB
 - ASRock XFast LAN

- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock On/Off Play Technology
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock Dehumidifier Function
- ASRock Fast Boot
- ASRock X-Boost
- ASRock Restart to UEFI
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Good Night LED

- CPU Temperature Sensing
- Chassis Temperature Sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan
- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control
- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

- Gniazdo procesora: Socket AM3+
- Ilość złącz PCI: 2
- Ilość złącz PCI-E 16x ver. 2.0: 2
- Ilość złącz PCI-E 16x ver. 3.0: Nie
- Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- Interfejsy na tylnym panelu:
 - 1 x PS/2 Mouse Port
 - 1 x PS/2 Keyboard Port
 - 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
 - 2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
 - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
 - HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone

- Karta dźwiękowa:
 - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
 - Premium Blu-ray audio support

- Liczba gniazd DDR3: 4
- Liczba portów USB 3.0: 4
- Maks. wielkość pamięci: 64 GB
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 6
- Model:

970 PRO3 R2.0

- Obsługiwane systemy operacyjne:
 - Microsoft® Windows® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit

- Oprogramowanie:

Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser and Toolbar

- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 8
- Porty USB na tylnym panelu: 8
- Producent chipsetu MB: AMD
- RAID: Tak
- Rodzaj pamięci: DDR3
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:
 - 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10), NCQ, AHCI and "Hot Plug"

functions

- Typ procesora: AMD Phenom II X2
- Typ procesora: AMD Phenom II X3
- Typ procesora: AMD Phenom II X6
- Typ procesora: AMD Athlon II X2
- Typ procesora: AMD Phenom II X4
- Typ procesora: AMD Sempron
- Typ procesora: AMD Athlon II X4
- Typ procesora: AMD Athlon II X3
- Zintegrowana karta graficzna: Nie
- Zintegrowany procesor: Nie
- Złącza dostępne na płycie:
 - 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
 - 1 x IR header
 - 1 x CIR header
 - 1 x COM port header
 - 1 x HDMI_SPDIF header
 - 1 x Power LED header
 - 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
 - 2 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
 - 1 x Power Fan connector (3-pin)
 - 24 pin ATX power connector
 - 8 pin 12V power connector
 - Front panel audio connector
 - 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
 - 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- Złącza PCI-E 1x: 1
- Złącza PCI-E 4x: Nie
- Złącza PCI-E 8x: Nie
- Złącze AGP: Nie