

Link do produktu: <http://rom.pl/a68hm-p33-v2-fm2-a-68h-2ddr3-usb3-glan-uatx-p-134473.html>



A68HM-P33 V2 FM2+ A 68H/2DDR3/USB3/GLAN/uATX

Cena brutto	177,59 zł
Cena netto	144,39 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4719072401955

Opis produktu

- Chipset:

AMD A68H

- Częstotliwość szyny pamięci: 1866 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Format płyty: micro ATX
- Funkcje specjalne:

- Military Class 4
- Military Class Essentials
- Fast Boot
- Dual Channel Memory architecture
- Obsługa pamięci non-ECC, un-buffered
- AMD Memory Profile (AMP)
- Extreme Memory Profile (XMP)
- Click Bios 4
- Live Update 6
- M-Flash
- USB 3.0
- AMD Cool'n'Quiet

- Gniazdo procesora: Socket FM2+
- Ilość złącz PCI: 1
- Ilość złącz PCI-E 16x ver. 2.0: Nie
- Ilość złącz PCI-E 16x ver. 3.0: 1
- Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- Interfejs sieciowy:

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN

- Karta dźwiękowa:

- Realtek ALC887 Codec
- 8 kanałowe Audio (Jack Sensing)
- Azalia 1.0 Spec

- Liczba gniazd DDR3: 2
- Liczba portów USB 3.0: 2

- Maks. wielkość pamięci: 32 GB
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- Model:

A68HM-P33 V2

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 4
- Porty USB na tylnym panelu: 4
- Producent chipsetu MB: AMD
- RAID: Tak
- Rodzaj pamięci: DDR3
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

4x SATA III 6Gb/s (Obsługa RAID 0/1/10)

- Typ procesora: AMD Athlon
- Typ procesora: AMD A Series
- Wymiary:

22.6 x 17.3 cm

- Zintegrowana karta graficzna: APU
- Zintegrowany procesor: Nie
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Clear CMOS jumper
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Chassis intrusion header
- Złącza dostępne na płycie: 2 x USB 2.0/1.1 header
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Serial port header (COM)
- Złącza dostępne na płycie: 4 x SATA III 6Gb/s
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 4pin 12V power
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 24pin ATX power
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 4pin CPU fan
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 4pin Chassis fan
- Złącza dostępne na płycie: 2 x System panel (front)
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Front panel audio header
- Złącza dostępne na płycie: 1 x TPM header
- Złącza mini-PCI-E 1x: Brak
- Złącza PCI-E 1x: 1
- Złącza PCI-E 4x: Nie
- Złącza PCI-E 8x: Nie
- Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0
- Złącza zewnętrzne: 1 x RJ-45
- Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2 Myszka
- Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2 Klawiatura
- Złącza zewnętrzne: 1 x D-Sub
- Złącza zewnętrzne: 1 x DVI-D
- Złącza zewnętrzne: 1 x Line In (błękitny)
- Złącza zewnętrzne: 1 x Line Out (zielony)
- Złącza zewnętrzne: 1 x MIC (różowy)
- Złącza zewnętrzne: 2 x USB 2.0
- Złącze AGP: Nie