

Link do produktu: <http://rom.pl/access-point-wac730-ac-dualband-1xge-poe-p-134735.html>



Access Point WAC730 AC DualBand 1xGE PoE

Cena brutto	1 845,49 zł
Cena netto	1 500,40 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	606449109399

Opis produktu

Punkt dostępowy ProSAFE® WAC730 łączy wysoką wydajność i parametry standardu 802.11ac oraz przemysłowe rozwiązania w zakresie wielu trybów pracy (Standalone, Ensemble) z prostym w obsłudze interfejsem użytkownika, którym łatwo można zarządzać. Prawdziwie spójna koncepcja, umożliwiająca centralne zarządzanie bez nadmiernych komplikacji.

- Akcesoria w zestawie:
 - ProSAFE® Business Dual Band Wireless- AC Access Point (WAC730)
 - Kabel Ethernet
 - Zestaw do montażu pod sufitem lub na ścianie
 - Podręcznik instalacji
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Bezpieczeństwo:
 - WiFi Protected Access (WPA, WPA2)
 - 64/128/152-bitowe szyfrowanie Wired Equivalent Privacy (WEP)
 - IEEE 802.1x RADIUS, protokoły uwierzytelniania EAP TLS, TTLS, PEAP
 - Kontrola dostępu bezprzewodowego poprzez identyfikację autoryzowanych urządzeń sieci bezprzewodowej
 - Uwierzytelnianie sprzętowym adresem MAC
 - Obsługa funkcji VPN pass-through
 - Zabezpieczony protokół SSH telnet
 - Zdalne zarządzanie zabezpieczone protokołem Security Sockets Layer (SSL)
- Funkcje specjalne:
 - Tryb Bridge: bezprzewodowy tryb WDS Point-to-point
 - Tryb Bridge: bezprzewodowy tryb WDS Point-to-multipoint
 - Tryb Repeater
 - Regulowana siła sygnału (TPC, Transmit Power Control)
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Liczba anten (sieci drobne): Brak
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x port konsoli (RJ-45)
- Standardy sieciowe: 802.11ac
- Standardy sieciowe: 802.3at
- Standardy sieciowe: 802.3af
- Waga: 726 g
- Wymiary:

197 × 197 × 40 mm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- Zarządzanie w trybie Ensemble pozwala obsługiwać nawet 10 punktów dostępowych w ramach jednej grupy
- Zdalna konfiguracja i zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu SNMP lub telnet z interfejsem CLI (wiersz poleceń)
- Zarządzanie przez SNMP obsługuje SNMP MIB II, 802.11 MIB i opatentowaną konfigurację MIB

- Zasilanie:

DC 12 V, 2,5 A / PoE