

Link do produktu: <http://rom.pl/aficio-sp-4510sf-407304-p-138568.html>



Aficio SP 4510SF 407304

Cena brutto	4 383,72 zł
Cena netto	3 564,00 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4961311885242

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne SP 4510SF oferuje dużo wydajnych funkcji.

Wydruki dostarczane są z prędkością 40 stron na minutę w doskonałej rozdzielczości 1200 na 1200 dpi., dzięki czemu SP 4510SF łączy w sobie dużą prędkość z wysoką jakością wydruków. Urządzenie wielofunkcyjne SP 4510SF posiada automatyczny dwustronny podajnik dokumentów - ARDF, dzięki któremu w szybki sposób możesz zapisać swoje zeskanowane, kolorowe dokumenty w wielu lokalizacjach, takich jak e-mail, USB, FTP, SMB lub URL. Zaawansowany kontroler nowej generacji (GWNX) oferuje wyszukane funkcje, dostępne do tej pory, jedynie w urządzeniach wyższej klasy.

Dzięki niewielkim wymiarom urządzenie SP 4510SF możesz bez problemu postawić na każdym biurku.

4,3-calowy panel LCD posiada duży, ruchomy i prosty w konfiguracji wyświetlacz oraz animowane menu, co sprawia, że obsługa urządzenia jest bardzo prosta dla każdego użytkownika. Faks Super G3, faks internetowy, IP-Fax, LAN-Fax i PC-Fax, to wszystko dostaniesz w standardzie.

- Standardowa pojemność kasety na papier: 600 arkuszy z możliwością powiększenia do 1600 arkuszy
- Czas nagrzewania mniej niż 19 sekund, a pierwszy wydruk otrzymasz już w 6 sekund
- Łączność Wi-Fi i Bluetooth (opcja) pozwala na korzystanie z urządzenia w dowolnym miejscu biura
- Automatyczne wł./wył. zmniejsza zużycie energii i koszty
- Obsługa papieru od 52 do 162 gsm

- Druk dwustronny: Brak
- Druk Photo: Nie
- Druk w kolorze: Nie
- Ethernet: 10/100/1000 Mb/s
- Format (drukarki / papieru): A4
- Funkcje urządzenia: Kopiarka
- Funkcje urządzenia: Skaner
- Funkcje urządzenia: Drukarka
- Funkcje urządzenia: Faks
- Głębokość: 427 mm
- Gramatura papieru (maks.): 162 g/m²
- Gramatura papieru (min.): 52 g/m²
- Informacje o gwarancji:

Do uzyskania gwarancji producenta wymagana jest rejestracja urządzenia na stronie www.rioh.pl w terminie do 30 dni od jego zakupu.

- Język drukarki: PostScript 3
- Język drukarki: HP PCL 6
- Język drukarki: HP PCL 5e
- Kolor (wyliczeniowy): Szary
- Kolor (wyliczeniowy): Biał
- Komunikacja bezprzewodowa: Opcjonalna
- Komunikacja bezprzewodowa: WiFi

- Maks. prędkość druku w czerni: 40 str/min
- Materiały eksploatacyjne oryginalne:
 - Zestaw startowy: Czarny 6000 wydruków
 - Wydajność zespołu światłoczułego (PCU): Czarny 20000 wydruków
 - Toner cartridge (regular yield): Czarny 3000 wydruków
 - Toner cartridge (high yield): Czarny 6000 wydruków
 - Toner cartridge (ultra high yield): Czarny 12000 wydruków

- Model:

Aficio SP 4510SF

- Obciążenie miesięczne: 150000 arkuszy/miesiąc
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2003
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2008
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne: Novell NetWare
- Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2012
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Obsługiwane systemy operacyjne: Unix
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
- Obszar zastosowań: Biuro
- Odbiornik papieru:

Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie 250 arkuszy

- Opcje rozbudowy:

- Kaseta na papier (2 x 250-arkuszowa kaseta na papier2 x 500-arkuszowa kaseta na papier)
- Średnia szafka
- Wysoka szafka
- Dysk twardy (320 GB)
- RAM (1,5 GB)
- Dwukierunkowy 1284
- Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Bluetooth
- karta VM
- Netware
- Moduł Browsera
- Interfejs licznika
- Konwerter formatów pliku
- Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
- Unicode Font Package for SAP
- Moduł OCR
- Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS

- Parametry faksowania:

- Sieć: PSTN, PBX
- Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3
- Prędkość transmisji: G3: 2 sek.
- Prędkość modemu: Maksymalnie: 33,6 Kbps
- Prędkość skanowania: 2,4 sek.
- Pojemność pamięci: 4 MB
- Podtrzymanie pamięci: 12 godzin

- Parametry kopiowania:

- Proces kopiowania: Drukowanie elektrograficzne z wykorzystaniem pojedynczego składnika tonera
- Kopiowanie wielokrotne: Do 99 kopii
- Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
- Zoom: Od 25% do 400% co 1%

- Parametry skanowania:

- Prędkość skanowania: Pełnokolorowe - Maksymalnie 30 oryginałów na minutę, Mono: maksymalnie 30 oryginałów na minutę
- Rozdzielczość: Standardowo 100 - 600 dpi

- PictBridge: Nie
- Podajnik papieru:

Pojemność wejściowa papieru:

- Standardowo: 600 arkuszy
- Maksymalnie: 1 600 arkuszy

- Pozostałe parametry:

- Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

- Maksymalnie: 1,1 kW
- Tryb gotowości: 97,2 W
- Tryb uśpienia: 0,72 W
- Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1 179 Wh

Oprogramowanie:

- Standardowo: SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor

- Rodzaj druku: Laserowy
- Rodzaj nośnika (papieru): Papier
- Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
- Szerokość: 419 mm
- Waga: 23 kg
- Wysokość: 484 mm
- Złącza: RJ-11
- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Złącza: USB 2.0