

Link do produktu: <http://rom.pl/aio-mc562dnw-a4-pl-lan-usb-pcl-adf-duplex-p-122762.html>

AiO MC562dnw A4 PL LAN/USB/PCL/ADF/duplex

Cena brutto	2 538,57 zł
Cena netto	2 063,88 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5031713057567

Opis produktu

MC562dnw to najlepszy wybór dla firm, które potrzebują urządzenia wielofunkcyjnego typu 4-w-1, zapewniającego niski całkowity koszt eksploatacji oraz wysokiej jakości narzędzia zarządzania drukiem. Łącząc szeroki zakres przydatnych funkcji oraz narzędzi biznesowych, urządzenie to zapewnia imponującą prędkość wydruku nawet do 30 stron na minutę, elastyczność obsługiwanym nośników oraz niezwykle wydajne tonery. Model MC562dnw jest świetnym rozwiązaniem dla grup roboczych o większym wolumenie wydruków.

Urządzenie MC562dnw oparte jest na sprawdzonej technologii LED, której każda firma może z powodzeniem zaufać. Jego niezawodność potwierdza 3-letnia gwarancja.

Wszechstronna funkcjonalność

- Drukowanie z funkcją automatycznego duplexu, kopiowanie, skanowanie i wysyłanie faksów w standardzie, przy prędkości wydruku w kolorze do 26 stron na minutę
- Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy zapewnia szybkie kopiowanie i skanowanie dwustronnych dokumentów
- Wydruk pierwszej strony w 8 sekund w trybie kolorowym oraz 7,5 sekundy w trybie monochromatycznym
- Intuicyjny panel kontrolny zawierający klawisze bezpośredniego dostępu do głównych funkcji, a także przejrzysty wyświetlacz LCD 3,5"
- Wbudowany port USB umożliwiający drukowanie bezpośrednio z przenośnego urządzenia oraz zapisywanie na nim zeskanowanych plików

Doskonała jakość wydruku i elastyczność nośników

- Wielopoziomowa technologia ProQ2400, rozdzielczość wydruku 1200 x 600 dpi
- Tonery Microfine High Definition zapewniające doskonałą jakość wydruku
- Elastyczna obsługa nośników: od A6 do bannerów 1320 mm, kartony do 220 g/m²
- Narzędzie OKI Template Manager ułatwia tworzenie i drukowanie różnych dokumentów w firmie

Sprawne działanie zwiększające wydajność

- Najwyższa jakość kopiowania, skanowania i faksowania dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii LED
- Funkcja nakładania obrazu zapewniająca zapis logotypów lub formularzy w pamięci urządzenia MFP w celu użycia ich w innych dokumentach
- Funkcja Job Macro umożliwiająca użytkownikom zapis często stosowanych ustawień kopiowania
- Faks Super G3 zapewniający szybkie wysyłanie i odbiór dokumentów
- Wysyłanie faksów przez Internet
- Szybkość skanowania dokumentów w formacie A4 do 20 str./min. (kolor) oraz 30 str./min. w trybie mono
- Wbudowany serwis LDAP zapewniający dostęp do kontaktów i e-maili z bazy danych zapisanej na serwerze
- Skanowanie USB oraz sieciowe TWAIN (PC i Mac)
- Podajnik RADF automatycznie skanujący i kopiujący dwustronne dokumenty na jednej stronie
- Funkcja kolejkowania automatycznie sortuje kopie wielostronicowych dokumentów

Wydajne i ekonomiczne działanie

- Tryb ECO zwiększa wydajność i ogranicza zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia ogranicza zużycie energii do poziomu poniżej 1,5 W

- Automatyczne przejście z trybu głębokiego uśpienia do trybu wyłączenia zapewnia ograniczenie zużycia energii do poziomu 0,5 W, gdy urządzenie nie jest eksploatowane
- Niezwykle wydajne kasety z czarnym tonerem 7K oraz bęben światłoczuły o wydajności 30K
- Program bezpłatnego recyklingu materiałów eksploatacyjnych

Funkcjonalne aplikacje zarządzające drukiem

- PrintSuperVision umożliwia kontrolę nad drukarkami w sieci oraz rozwiązywanie związanych z nimi problemów
- Print Job Accounting umożliwia monitorowanie i kontrolę zadań druku sieciowego
- Funkcja Secure Print umożliwia ochronę drukowania za pomocą kodu PIN lub hasła

- Akcesoria w zestawie:

Pakiet programów użytkowych:

- Template Manager
 - Color Correct
 - OKI LPR
 - Color Swatch Utility
 - PrintSuperVision.net
 - PrintSuperVision Multiplatform
 - Print Job Accounting Server
 - Print Job Accounting Client
 - Web Driver Installer
 - Network Card Setup
 - Configuration Tool
 - ICC Color Profiles
 - PS Gamma Adjuster
 - Profile Assistant
 - PDF Direct Print
 - Actkey
- Druk dwustronny: Automatyczny
 - Druk Photo: Nie
 - Druk w kolorze: Tak
 - Ethernet: 10/100 Mb/s
 - Format (drukarki / papieru): A4
 - Funkcje urządzenia: Skaner
 - Funkcje urządzenia: Kopiarka
 - Funkcje urządzenia: Drukarka
 - Funkcje urządzenia: Faks
 - Głębokość: 509 mm
 - Gramatura papieru:

Podajnik 1/2: 64 do 176 g/m; Podajnik uniwersalny: 64 do 220 g/m; Drukowanie dwustronne: 64 do 176 g/m²; RADF: 60 do 105 g/m²

- Gramatura papieru (maks.): 220 g/m²
- Gramatura papieru (min.): 64 g/m²
- Informacje o gwarancji:

24 miesiące

- Informacje o gwarancji:

Rozszerzona gwarancja 3-letnia po zarejestrowaniu przed upływem 30 dni od daty zakupu, na stronie www.oki.pl/gwarancja. Gwarancja on-site, naprawa u klienta w ciągu 24h

- Język drukarki:

PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulacja PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

- Język drukarki: HP PCL 5c
- Język drukarki: HP PCL 6
- Język drukarki: PostScript 3
- Język drukarki: SIDM
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
- Maks. prędkość druku w czerni: 30 str/min

- Maks. prędkość druku w kolorze: 26 str/min
- Maksymalna pamięć: 768 MB
- Materiały eksploatacyjne oryginalne:

- Toner (5000 stron) - Cyan (niebieski): 44469724, Magenta (purpurowy): 44469723, Yellow (żółty): 44469722
- Toner (2000 stron) - Cyan (niebieski): 44469706; Magenta (purpurowy): 44469705; Yellow (żółty): 44469704
- Toner (3500 stron) - Black (czarny): 44469803
- Toner (7000 stron) - Black (czarny): 44973508
- Bęben światłoczuły - 44968301
- Pas transferowy (60000 stron) - 44472202
- Zespół utrwalający (60000 stron) - 44472603

- Model:

MC562dnw

- Nośniki:

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), format niestandardowy (długość do 1320 mm w tym banery); Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 (A6 tylko druk jednostronny)

- Obciążenie miesięczne: 60000 arkuszy/miesiąc
- Obsługiwane protokoły i standardy:

Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services Discovery, NetWare, EtherTalk, NetBEUI

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2003
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2008
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.7

- Obszar zastosowań: Biuro
- Obszar zastosowań: Dom
- Obszar zastosowań: Grupy robocze
- Odbiornik papieru:

- Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80 g/m2
- Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m2

- Odbiornik papieru:

Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80 g/m2; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m2

- Opcje rozbudowy:

- Drugi podajnik papieru: 44472102
- Szafka: 01314101
- Pamięć: 256MB: 01182907; 512MB: 01182908

- Oprogramowanie:

Template Manager, Color Correct, OKI LPR, Color Swatch Utility, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Multiplatform, Print Job Accounting Server, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool, ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Direct Print, Actkey

- Panel sterowania:

LCD panel

Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko: 84,1mm (szer.) x 33,6mm (wys.); Rozdzielczość: 320 x 128 punktów

Klawiatura

12 klawiszy alfanumerycznych, 4 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faksowanie), klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, pomoc, szybkie uruchamianie i zmiana rejestru, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie /wylogowanie), 8 przycisków szybkiego wybierania (faks); pełna klawiatura Qwerty

- Parametry faksowania:

Złącza

RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line

Fax speed

ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, 3 s/str.

Szybkie wybieranie

16 przycisków szybkiego wybierania (8 x 2 przy użyciu klawisza SHIFT), 100 numerów

Groups

Do 20

Lista rozgłaszania

Maksimum 100

Pamięć stron

4 MB (około 200 wysłanych i odebranych stron)

- Parametry faksowania:

- Możliwość łączenia: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line

- Szybkość: ITU-T G3 (Super G3) maks. 33,6 kb/s, 3 s/stronę

- Szybkie wybieranie: 16 numerów w wybieraniu jednodotykowym (8 x 2 przy użyciu klawisza SHIFT), 100 numerów w funkcji szybkiego wybierania

- Grupy: Maks. 20

- Komunikaty rozgłoszeniowe: Maks. 100

- Pamięć stron: 4 MB (nadawanie i odbieranie około 200 stron)

- Parametry kopiowania:

Czas wykonania pierwszej kopii

Poniżej 14 sekund kolor, poniżej 12 sekund mono

Szybkość kopiowania

Do 26 kopii/min. (druk kolorowy) i do 30 kopii/min. (druk czarno-biały)

Rozdzielczość kopiowania

Do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie

Zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii

99

- Parametry kopiowania:

- Pierwsza kopia: Poniżej 14 sekund (kolor), poniżej 12 sekund (mono)

- Szybkość: Maks. 20 kopii na minutę (kolor), maks. 30 kopii na minutę (mono)

- Rozdzielczość: Maks. 600 x 600 dpi

- Zmniejszenie/powiększenie: Powiększanie 25-400%

- Maksymalna liczba kopii: 99

- Parametry skanowania:

- Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
- Szybkość: Maks. 20 str./min (kolor), Maks. 30 str./min (mono)
- Głębia koloru: Wejście 48-bit / Wyjście 24-bit
- Wprowadzanie dokumentów: Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy, skaner płaski
- Kontrast: 7 poziomów
- Format: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
- Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 adresów grup
- Skanowanie do: FTP, HTTP, pamięć USB, e-mail, TWAIN, CIFS

- Parametry skanowania:

Rozdzielczość skanowania
Do 1200 x 1200 dpi

Szybkość skanowania
Do 20 str./min kolor, do 30 str./min mono

Głębia kolorów
Wejście 48-bit/Wyjście 24-bit

Podawanie dokumentów
Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy, skaner płaski

Kontrast
7 poziomów

Format
PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Książka adresowa
LDAP lub 100 adresów e-mail i 20 grup adresowych

Skanowanie do
FTP, HTTP, USB, E-mail, TWAIN, CIFS

- PictBridge: Brak danych
- Pobór mocy: 500 W
- Podajnik papieru:

Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m²; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m²; RADF: 50 arkuszy 80 g/m²

- Podajnik papieru:

- Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m²
- Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80 g/m²
- RADF: 50 arkuszy 80 g/m²

- Poziom hałasu: 52 dB
- Pozostałe informacje:

Temperatura/wilgotność pracy
10°C do 32°C (zalecana 17°C do 27°C)/wilgotność względna 20% do 80% (zalecana 50% do 70%)

Temperatura/wilgotność przechowywania
-10°C do 43°C/ 10% do 90% RH

- Pozostałe parametry:

Zasilanie:

- Jednofazowe 220-240 V prądu zmiennego
- Częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii:

- Typowe: 570 W; Maksymalne: 1170 W
- Tryb bezczynności: 100 W;
- Tryb oszczędzania energii: < 20 W
- Tryb głębokiego uśpienia: < 1,5 W
- Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W

Poziom hałasu:

- Tryb pracy: 52dB(A) lub mniej (kopiowanie)

- Tryb gotowości: 33dB(A)
- Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna

Czcionki drukarki:

- Skalowalne: 87 czcionek PCL oraz 80 czcionek PostScript
- Czcionki PCL Bitmap: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

Kody kreskowe:

- 12 typów jednowymiarowych z 28 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod kreskowy klienta; 1 typ dwuwymiarowy: PDF417

Sieć i protokoły:

Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową.

- TCP/IPv4&v6
- SMTP
- POP3
- HTTP
- SNMPv1&v3
- DHCP
- DNS
- LPR
- Port9100
- BOOTP
- ARP
- FTP
- CIFS
- LDAP
- SLP
- Bonjour. NetWare
- EtherTalk
- NetBEUI
- LLTD
- Web Service on Devices
- Bezprzewodowy protokół LAN (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Tryb Infrastructure, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Otwarty system uwierzytelniania, Współdzielony klucz uwierzytelniania, uwierzytelnienie IEEE802.1x)

- Procesor drukarki:

Szybkość procesora: 533 MHz

- Procesor drukarki:

533MHz

- Rodzaj druku: Laserowy
- Rodzaj nośnika (papieru): Karty
- Rodzaj nośnika (papieru): Koperty
- Rodzaj nośnika (papieru): Papier
- Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
- Rozdzielczość druku:

Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

- Rozszerzenia gwarancji:

3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu produktu.

- Szerokość: 427 mm
- Technologie:

Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, WindowsRally (PnP-X, WSDPrint, Print, LLTD), EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec

- Waga: 29 kg
- Wymiary:

444 x 427 x 509mm

- Wysokość: 444 mm
- Zainstalowana pamięć: 256 MB

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

- Zasilanie:

Jednofazowe 220 do 240 VAC, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%

Tryb pracy: 500W W; Maks.: 1 170 W; Tryb gotowości: 100 W; Tryb oszczędności energii: <20 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,2 W

- Złącza: USB 2.0
- Złącza: 1 x USB (Type B)
- Złącza: RJ-45 (LAN)