

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 18:03

Link do produktu: <http://rom.pl/aku-gp-672-6v-7-2ah-p-130226.html>

## AKU GP 672 6V 7.2Ah



|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Cena brutto  | <b>78,74 zł</b>                             |
| Cena netto   | <b>64,02 zł</b>                             |
| Dostępność   | <b>wysyłka po potwierdzeniu dostępności</b> |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>                           |
| Kod EAN      | <b>ABEAN-AU04662</b>                        |

## Opis produktu

Seria GP - akumulatory firmy CSB

Seria GP to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej, produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy:

### Model - GP672

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba akumulatorów: 1
- Napięcie: 6 V
- Pojemność akumulatora: 7.2 Ah
- Pozostałe parametry:
  - Maksymalny prąd rozładowania: 100 A / 130 A (5 sek.)
  - Rezystencja wewnętrzna: 15.5 mΩ
  - Dopuszczalne napięcie ładowania (buforowo): 6.75 do 6.9 VCD / 25 stopni C
  - Dopuszczalne napięcie ładowania (cyklicznie): 7.2 do 7.5 VCD / 25 stopni C
  - Zalecany maksymalny prąd ładowania: 2,16 A
- Rodzaj (akumulatory UPS): Akumulator
- Specyfikacja techniczna:
  - **Napięcie:** 6V
  - **Pojemność:** 7.2Ah
  - **Maksymalny prąd rozładowania:** 100 A / 130 A (5 sek.)
  - **Rezystencja wewnętrzna:** 15,5 mΩ
  - **Dopuszczalny zakres temperatur dla:**
    - Rozładowania: -15°C ~ 50°C
    - Ładowania: -15°C ~ 40°C
    - Przechowywania: -15°C ~ 40°C
      - **Zalecany zakres temperatur:** 25°C-30°C
      - **Dopuszczalne napięcie ładowania:**
        - 6,75 do 6,9 VCD / 25 °C- buforowo
        - 7,2 do 7,5 VCD / 25°C -cyklicznie

- **Zalecany maksymalny prąd ładowania:** 2,16 A
- **Przechowywanie:** Akumulatory CBS można przechowywać bez ładowania przez okres 6 miesięcy w temperaturze 25°C. Dla wyższych temperatur czas ten ulega skróceniu. Zaleca się po upływie 6 miesięcy akumulatory podładować.
- Waga: 1.22 kg
- Wymagania środowiskowe:  
  
Dopuszczalny zakres temperatur dla:
  - Rozładowania: -15 ~ 50 stopni C
  - Ładowania: -15 ~ 40 stopni C
  - Przechowywania: -15 ~ 40 stopni C
  - Zalecany zakres temperatur: 25 stopni C +- 3 stopnie C
- Wymiary:  
  
Długość: 151 mm  
  
Szerokość: 34 mm  
  
Wysokość: 94 mm (z zaciskami 100 mm)
- Wymiary:
  - Długość: 151 mm
  - Szerokość: 34 mm
  - Wysokość: 94 mm (z zaciskami 100 mm)