

Link do produktu: <http://rom.pl/ap7526-rack-pdu-basic-1u-22kw-6xc19-400v-p-129865.html>

AP7526 RACK PDU BASIC 1U 22kW 6xC19 400V



Cena brutto	2 632,88 zł
Cena netto	2 140,55 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	731304232667

Opis produktu

Podstawowe urządzenie Rack PDU

Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19

PC Basic Rack PDU , na wejściu: 400V 3PH , Typ gniazda wejściowego: IEC 309 32A 3P+N+PE , Długość przewodu zasilania: 8 stopy (ft.) (2.44 metry) , na wyjściu: 230V, Gniazda wyjściowe: IEC 320 C19

- Certyfikaty:
CE, GOST, VDE
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Specyfikacja techniczna:

Na wyjściu:

- Napięcie wyjściowe: 230V
- Maksymalny całkowity pobór prądu: 16A
- Gniazda wyjściowe: (6) IEC 320 C19
- Ochrona przed przeciążeniem: Tak

Na wejściu:

- Nominalne napięcie wejściowe: 400V 3PH
- Częstotliwość na wejściu: 47 - 63 Hz
- Typ gniazda wyjściowego: IEC 309 32A 3P+N+PE
- Długość przewodu zasilania: 2.44 metry
- Ilość kabli zasilających: 1
- Tolerancja napięcia wejściowego: 200-250 VAC
- Maksymalny prąd w linii: 32A
- Maksymalny prąd na wejściu: 32A

Parametry środowiskowe:

- Środowisko operacyjne: -5 - 45 °C
- Wilgotność względna podczas pracy: 5 - 95%
- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry
- Temperatura (przechowywanie): -25 - 65 °C
- Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95%
- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry

- W zestawie :

Instrukcja użytkownika

- Waga: 4.84 kg
- Wymiary:

Maksymalna wysokość: 44.00 mm

Maksymalna szerokość: 437.00 mm

Maksymalna głębokość: 254.00 mm

Waga przesyłki: 6.98 KG

Wysokość w opakowaniu transportowym: 241.00 mm

Szerokość w opakowaniu transportowym: 559.00 mm

Wysokość przesyłki: 502.00 mm