

Link do produktu: <http://rom.pl/ap7822-rack-pdu-metered-2u-32a-230v-c13-c19-p-129873.html>

AP7822 RACK PDU METERED 2U 32A 230V C13 C19



Cena brutto	3 292,02 zł
Cena netto	2 676,44 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	731304246619

Opis produktu

Monitorowana listwa zasilająca do montażu w szafie

RACK PDU, METERED, 2U, 32A, 230V, (12) C13S & (4) C19

- APC Metered Rack PDU , na wejściu: 200V, 208V, 230V , Typ gniazda wejściowego: IEC 309 32A 2P+E , Długość przewodu zasilania: 12 stopy (ft.) (3.66 metry) , na wyjściu: 200V , Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13,IEC 320 C19

- Certyfikaty:

Znak C, CE, FCC Part 15 klasa A, GOST, ICES-003, IRAM, MIC, VDE, VCCI

- Specyfikacja techniczna:

Na wyjściu:

- Napięcie wyjściowe: 200V
- Maksymalny całkowity pobór prądu: 32A
- Gniazda wyjściowe:
- (12) IEC 320 C13
- (4) IEC 320 C19
- Ochrona przed przeciążeniem: Tak

Na wejściu:

- Nominalne napięcie wejściowe: 200V,208V,230V
- Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz
- Typ gniazda wejściowego: IEC 309 32A 2P+E
- Długość przewodu zasilania: 3.66 metry
- Ilość kabli zasilających: 1
- Maksymalny prąd na wejściu: 32A

Parametry środowiskowe:

- Środowisko operacyjne: -5 - 45 °C
- Wilgotność względna podczas pracy: 5 - 95%
- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry
- Temperatura (przechowywanie): -25 - 65 °C
- Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95%

- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry
- W zestawie :

Klamry mocujące przewody, Instrukcja użytkownika, Klamry do montażu w szafach przemysłowych, Podręcznik użytkownika

- Waga: 3.36 kg
- Wymiary:

Maksymalna wysokość: 88.00 mm

Maksymalna szerokość: 444.00 mm

Maksymalna głębokość: 112.00 mm

Waga przesyłki: 5.42 KG

Wysokość w opakowaniu transportowym: 140.00 mm

Szerokość w opakowaniu transportowym: 508.00 mm

Wysokość przesyłki: 368.00 mm