

Link do produktu: <http://rom.pl/archer-d5-dualband-ac1200-ads12-4xlan-1xwan-2xusb-p-120815.html>

Archer D5 DualBand AC1200 ADSL2+ 4xLAN 1xWAN 2xUSB

Cena brutto	395,80 zł
Cena netto	321,79 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364092047

Opis produktu

Dwupasmowy, bezprzewodowy router/modem **ADSL2+ TP-LINK Archer D5** jest wszechstronnym urządzeniem, łączącym funkcje routera bezprzewodowego oraz modemu ADSL, co umożliwia ograniczenie ilości używanych urządzeń oraz zajmowanego przez nie miejsca. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności Archer D5 jest idealnym urządzeniem spełniającym rolę centralnego węzła sieci w domu lub małej firmie.

- Akcesoria w zestawie:

- Archer D5
- Splitter ADSL
- Kabel telefoniczny RJ-11
- Kabel Ethernet RJ-45
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Płyta CD

- Annex [Dotyczy wyłącznie ADSL]: A
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Bezpieczeństwo:

- WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Filtrowanie adresów MAC / IP / URL
- Zapora NAT Firewall
- Kontrola dostępu
- Ochrona przed atakami DoS
- SYN Flooding
- Ping of Death
- Wiązanie adresów IP/MAC
- Kontrola rodzicielska

- Funkcje specjalne:

- Prędkości transmisji danych: 300 Mb/s (2.4GHz), 867 Mb/s (5 GHz)
- Porty USB umożliwiające udostępnianie dysków, serwera FTP, serwera mediów oraz serwera druku
- Możliwość korzystania z połączenia internetowego poprzez modem kablowy, światłowodowy, VDSL
- Funkcja Guest network
- Funkcja kontroli rodzicielskiej
- Funkcja kontroli pasma
- Firewall NAT i SPI
- Obsługa WPS
- Wyłącznik Wi-Fi
- Funkcja automatycznego wykrywania połączenia z internetem

- Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
 - WDS bridge
 - WMM
 - Statystyki transmisji bezprzewodowej
 - Mapowanie (grupowanie) portów
 - Routing statyczny
 - RIP v1/v2 (opcjonalnie)
 - DNS Relay
 - DDNS
 - IGMP V1/V2/V3
 - Serwer Samba (udostępnianie dysków)
 - FTP
 - Serwer druku
 - Konfiguracja przez stronę internetową HTTP
 - Zarządzanie zdalne
 - SSL dla TR-069
 - Aktualizacja oprogramowania poprzez stronę internetową
 - Narzędzia diagnostyczne
 - Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN
 - Podwójny stos IPv4 i IPv6
- Funkcje specjalne:
 - Prędkości transmisji danych: 300 Mb/s (2.4GHz), 867 Mb/s (5 GHz)
 - Porty USB umożliwiające udostępnianie dysków, serwera FTP, serwera mediów oraz serwera druku
 - Możliwość korzystania z połączenia internetowego poprzez modem kablowy, światłowody, VDSL
 - Funkcja Guest network
 - Funkcja kontroli rodzicielskiej
 - Funkcja kontroli pasma
 - Firewall NAT i SPI
 - Obsługa WPS
 - Wyłącznik Wi-Fi
 - Funkcja automatycznego wykrywania połączenia z internetem
 - Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
 - WDS bridge
 - WMM
 - Statystyki transmisji bezprzewodowej
 - Mapowanie (grupowanie) portów
 - Routing statyczny
 - RIP v1/v2 (opcjonalnie)
 - DNS Relay
 - DDNS
 - IGMP V1/V2/V3
 - Serwer Samba (udostępnianie dysków)
 - FTP
 - Serwer druku
 - Konfiguracja przez stronę internetową HTTP
 - Zarządzanie zdalne
 - SSL dla TR-069
 - Aktualizacja oprogramowania poprzez stronę internetową
 - Narzędzia diagnostyczne
 - Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN
 - Podwójny stos IPv4 i IPv6
 - Kolor (wyliczeniowy): Czarny
 - Liczba anten (sieci drobne): 3
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
 - Oprogramowanie:
 - Easy Setup Assistant
 - Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
 - Pasma (sieci drobne): 5 GHz
 - Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x WAN (RJ-45)

- Porty we/wy (sieciówka drobna): 3 x 10/100/1000 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x WAN (RJ-11) [ADSL]
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x USB 2.0 Type A
- Pozostałe parametry:
 - Standardy ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1
 - Standardy ADSL 2+: ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)
 - EIRP: < 20dBm
 - 2 tryby działania: router ADSL, router bezprzewodowy
 - DHCP: serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów, DHCP relay
 - QoS: ATM QoS, IP QoS
 - Przekierowanie portów: serwery wirtualne, port triggering, DMZ, ALG, UPnP
 - DNS: DynDnS, NO-IP
 - VPN: PPTP, L2TP, IPSec, Passthrough
 - SNMP v1/2c
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0 - 40°C
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90%
- Standardy sieciowe: IPv6
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.11ac
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.3ab
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Standardy sieciowe: IPv4
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.11a
- Typ routera: xDSL
- Typ routera: ADSL
- Wymiary:

229 x 160 x 37 mm
- Zasilanie:

12V DC/2.5A
- Zysk anteny: 3 dBi