

Link do produktu: <http://rom.pl/archer-t4uh-adapter-usb-3-0-ac1200-db-p-135853.html>



Archer T4UH Adapter USB 3.0 AC(1200) DB

Cena brutto	141,04 zł
Cena netto	114,67 zł
Dostępność	duża ilość do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364080051

Opis produktu

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB dużego zasięgu, AC1200 TP-Link Archer T4UH

Cechy główne:

- Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych
- Połączenia bezprzewodowe o bardzo dużej prędkości 867Mb/s (802.11ac 5GHz) i 300Mb/s (2.4GHz)
- Dwupasmowe połączenie - płynna praca i rozrywka
- Superszybki port USB 3.0 - 10 razy szybszy niż USB 2.0
- Łatwe nawiązywanie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego (przyciski WPS)
- Antena o wysokiej mocy zapewnia duży zasięg i wydajność połączeń
- Dołączony przedłużacz USB pozwala na wygodne umiejscowienie karty

Standard 802.11ac - nowa generacja połączeń bezprzewodowych

Karta sieciowa Archer T4UH firmy TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o 3 razy większej prędkości niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie 802.11n. Dzięki transmisji o prędkości 867Mb/s w wolnym od zakłóceń paśmie 5GHz lub prędkości 300Mb/s w tradycyjnym paśmie 2,4GHz urządzenie jest najlepszym możliwym wyborem dla zastosowań takich jak strumieniowa transmisja wideo w jakości HD, gry online oraz innych wymagających zastosowań biurowych lub domowych.

USB 3.0 - do 10 razy szybciej niż USB 2.0

Urządzenie jest wyposażone w najnowocześniejszy port USB 3.0, umożliwiający transmisję danych z prędkością do 4.8 Gb/s, 10 razy większą w porównaniu do poprzedniej generacji portów USB 2.0 (z którą jest wstecznie kompatybilne). Dzięki temu urządzenie jest w stanie osiągać wysokie prędkości transmisji, idealne dla najbardziej wymagających zastosowań.

Standard AC1200

Transmisja o prędkości 867Mb/s w paśmie 5GHz jest idealna do strumieniowania wideo w jakości HD lub gry online. Prędkość 300Mb/s w tradycyjnym paśmie 2,4GHz urządzenie jest najlepszym możliwym wyborem dla mniej wymagających zastosowań biurowych lub domowych.

Dwa pasma transmisji

Urządzenie Archer T4U umożliwia korzystanie z dwóch pasm transmisji - wolnego od zakłóceń 5GHz oraz tradycyjnego 2.4GHz. Umożliwia to zarówno korzystanie z najnowocześniejszych sieci bezprzewodowych działających w standardzie 802.11ac oraz tradycyjnych sieci funkcjonujących w paśmie 2.4GHz.

Dołączony przedłużacz USB 3.0

W zestawie dołączony jest przedłużacz USB 3.0 o długości 1m, umożliwiający podłączenie urządzenia i umieszczenie go w dogodnym położeniu. Stylowe wzornictwo urządzenia spowoduje że będzie ono elegancko prezentować się w twoim domu lub biurze.

• Akcesoria w zestawie:

- Archer T4UH

- Płyta CD
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Przedłużacz USB
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna stała
- Bezpieczeństwo:
 - WEP 64/128 bit
 - WPA-PSK/WPA2-PSK
 - 802.1x
- Funkcje specjalne:
 - Obsługa standardu nowej generacji: 802.11ac
 - Superszybki port USB 3.0 - 10x szybszy niż USB 2.0
 - Dwupasmowe połączenie - płynna praca i rozrywka
 - Połączenia bezprzewodowe o bardzo dużej prędkości
 - Obsługa trybów ad-hoc oraz infrastruktury
 - Łatwe nawiązywanie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego (WPS)
 - Przedłużacz USB o długości 1 m
- Interfejs: USB
- Liczba anten (sieci drobne): 2
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Porty we/wy (sieciówka drobna): Brak
- Pozostałe parametry:
 - Antena dookólna
 - EIRP: <20dBm
 - Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
 - Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Standardy sieciowe: 802.11a
- Standardy sieciowe: 802.11ac
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Typ karty sieciowej: WiFi
- Wymagania sprzętowe:

Wolny port USB o standardzie 3.0
- Wymagania środowiskowe:
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 stopni C
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90% (niekondensująca)
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5-90% (niekondensująca)
- Wymiary:

90 × 68 × 16.8 mm