

Link do produktu: <http://rom.pl/bramka-voip-32-porty-fxs-gxw4232-p-122024.html>

# Bramka VoIP 32 porty FXS GXW4232



|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Cena brutto  | <b>2 803,31 zł</b>                          |
| Cena netto   | <b>2 279,11 zł</b>                          |
| Dostępność   | <b>wysyłka po potwierdzeniu dostępności</b> |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>                           |
| Kod EAN      | <b>6947273701163</b>                        |

## Opis produktu

### Grandstream GXW 4232

Wyposażona w 32 porty FXS bramka GXW 4232 umożliwia zbudowanie mieszanego środowiska telefonii analogowej i cyfrowej VoIP. Bramkę cechuje wysoka jakość dźwięku, zaawansowane funkcje telefoniczne i plany połączeń, łatwa konfiguracja oraz wysokie bezpieczeństwo. Seria GXW umożliwia wykorzystanie popularnych funkcji takich jak zawieszenie rozmowy. Dodatkowa zaleta to złącza 50-pinowe TELCO.

- Architektura sieci (switch): FastEthernet
- Funkcja routera: Nie
- Kodeki Audio: G.729b
- Kodeki Audio: G.723
- Kodeki Audio: G.711
- Kodeki Audio: G.729a
- Kodeki Audio: G.726
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba portów FXS: 32
- Liczba portów LAN: 1
- Obsługiwane protokoły (VoIP): SIP
- Obsługiwane protokoły i standardy:

TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP

- Obsługiwane protokoły i standardy:

- TCP/UDP
- RTP/RTCP
- HTTP/HTTPS
- ARP
- ICMP
- DNS
- DHCP
- NTP
- TFTP

- PPPoE
- STUN
- LLDP
- PoE: Nie
- Port konsoli: Brak danych
- Port RJ-21 Telco 50pin: Tak
- Pozostałe parametry:
  - Diody LED: LAN Link, LAN Activity, Per Telephone port
- Pozostałe porty we/wy: Brak
- Specyfikacja techniczna:
  - Liczba portów FXS do telefonu (RJ11)
  - 1 x 10M/100M/1000Mbps auto-sensing RJ45
  - Kodeki: G.711, G.723, G.726, G.729 A/B, iLBC
  - Kompresja głosu G.711, G.723, G.726, G.729 A/B, iLBC
  - QoS: DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging
  - Sygnalizacja: SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS
  - Provisioning: TFTP, HTTP, HTTPS, TR069
  - DTMF Method: Flexible DTMF transmission methods including In-audio, RFC2833, and /or SIP INFO
  - Diody LED: LAN Link, LAN Activity, Per Telephone port
- Waga: 2.39 kg
- Wsparcie ISDN: Nie
- Wymiary:

440x185x44 mm
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

SYSLOG ,HTTPS, WEB browser, voice prompt ,TR069
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
  - SYSLOG
  - HTTPS
  - WEB browser
  - Voice prompt
  - TR069