

Link do produktu: <http://rom.pl/bramka-voip-4-porty-fxo-gxw4104-p-137045.html>

Bramka VoIP 4 porty FXO GXW4104



Cena brutto	942,90 zł
Cena netto	766,59 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6947273700326

Opis produktu

GXW4104/ 4108

Przy pomocy GXW FXO IP można w małym biurze, biurze domowym czy w firmie z wieloma biurami szybko stworzyć efektywną ekonomicznie sieć komunikacyjną. Model GXW410x pozwala na łatwe połączenie kilku lokalizacji z ośmioma liniami telefonicznym PSTN, z centralką IP lub z istniejącą instalacją. Seria GXW składa się z dwóch modeli o 4 lub 8 portach.

Zaprojektowana do pełnej współpracy z wiodącymi rozwiązaniami IP oraz SIP seria GXW zapewnia prostą konfigurację, łatwe zarządzanie, najwyższą jakość dźwięku i wideo oraz wiele potrzebnych funkcji. Seria GXW FXO jest zbudowana w oparciu o otwarte standardy.

- 4 i 8 portów FXO
 - Gniazdo wideo do nadzoru
 - Zewnętrzny zasilacz
 - Dwa porty RJ-45 10/100 Mbps (przełączane i rutowalne)
 - Aktualizacje firmwaru przez TFTP i HTTP
 - Wiele kont SIP (z wyborem 3 profili SIP dla kont)
 - Programowalne linie PSTN
 - 2 metody dzwonienia
 - Wyświetlanie dzwoniącego numeru ID
 - G.168 – korekcja echa
 - Transmisja DTMF: We Audio, RFC2833, SIP Info lub kombinacji trzech
 - Selectable, multiple LBR coders per channel
 - Zgodność z standardem T.38 dla Faksu
 - Możliwe zestawienie bezspigowego przeniesienia Lini analogowej na brmake 4004/4008
-
- Funkcja routera: Nie
 - Funkcje telefonii IP:
 - 2 metody dzwonienia
 - Wyświetlanie dzwoniącego numeru ID
 - G.168 – korekcja echa
-
- Kodeki Audio: G.729
 - Kodeki Audio: G.711u
 - Kodeki Audio: G.711
 - Kodeki Audio: G.723
 - Kolor (wyliczeniowy): Czarny
 - Liczba portów FXO (PSTN): 4
 - Liczba portów LAN: 1
 - Liczba portów WAN: 1
 - Obsługiwane protokoły (VoIP): SIP

- Obsługiwane protokoły (VoIP): T.38 (Faks)
- PoE: Nie
- Port konsoli: Brak danych
- Port RJ-21 Telco 50pin: Nie
- Pozostałe parametry:
 - Zasilanie: 12 Vdc, 1.25A
 - Zgodność: FCC, CE
 - Transmisja DTMF: We Audio, RFC2833, SIP Info lub kombinacji trzech
 - Selectable, multiple LBR coders per channel
 - Zgodność z standardem T.38 dla Faksu
 - Możliwe zestawienie bezspipowego przeniesienia Lini analogowej na brmake 4004/4008
 - Aktualizacje firmwaru przez TFTP i HTTP
 - Wiele kont SIP (z wyborem 3 profili SIP dla kont)
 - Programowalne linie PSTN
- Pozostałe porty we/wy: 1 x Composite video
- Rodzaj bramki: Analog
- Specyfikacja techniczna:
 - Porty FXO: 4 FXO
 - Porty Ethernet: 2 RJ45 10/100Mbps (LAN/WAN)
 - Wejście Video: H.264 kodek wideo (do 30kl/s przy rozdzielczości CIF)
 - Kodeki Audio: G711u/a, G723, G729, GSM, T.38
 - Konfiguracja: Przez WWW lub TFTP/HTTP
 - Zasilanie: 12 Vdc, 1.25A
 - Zgodność: FCC, CE
- Wsparcie ISDN: Nie
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - Przez WWW lub TFTP/HTTP