

Link do produktu: <http://rom.pl/bramka-voip-4-porty-fxs-gxw4004-p-122026.html>

Bramka VoIP 4 porty FXS GXW4004



Cena brutto	504,79 zł
Cena netto	410,40 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6947273700296

Opis produktu

GXW4004 / 4008

Bramki serii GXW FXS charakteryzuje mała obudowa i duże możliwości. Zapewniają one przekaz audio o najwyższej jakości, bogactwo funkcji, ciche i pewne działanie oraz pełne bezpieczeństwo i poufność prowadzonych rozmów. Dodatkowe cechy umożliwiają łatwą, zdalną konfigurację bramki i jej pełną skalowalność. Bramki mają 4 lub 8 portów FXS dla telefonów analogowych, dwa gniazda Ethernet 10/100Mbps oraz zintegrowany router, linię PSTN działające w wypadku awarii zasilania oraz port RS232 do konfiguracji bramki.

GXW400s zapewniają obsługę dwóch profili kont SIP, ustawienie numeru ID dla dowolnej strefy numeracji, standard T.38 dla faksów, poufność transmisji (SIPS/TLS) i obsługę kodeków audio.

- 4 lub 8 portów FXS
- Dwa porty RJ-45 10/100 Mbps (przełączane i routowalne)
- Wiele kont SIP (Do wyboru dwa profile dla konta)
- Obsługa standardu T.38 dla faksu
- G.168 Echo Cancellation
- Funkcja Voice Activation Detection (VAD)
- Funkcja Comfort Noise Generation (CNG)
- Funkcja Packet Loss Concealment (PLC)
- Wspiera analogowe telefony PSTN/PBX
- Funkcja Houting Group
- Wspiera rozliczenia w protokole RADIUS
- Możliwe jest dzwonienie pomiędzy portami

- Bezpieczeństwo:

- SIPS
- TLS
- HTTPS

- Funkcja routera: Nie
- Funkcje specjalne:

- Funkcja Voice Activation Detection (VAD)
- Funkcja Comfort Noise Generation (CNG)
- Funkcja Packet Loss Concealment (PLC)
- Funkcja Houting Group

- Funkcje telefonii IP:
 - G.168 Echo Cancellation
 - Możliwe jest dzwonienie pomiędzy portami
- Kodeki Audio: G.711u
- Kodeki Audio: G.723
- Kodeki Audio: G.726
- Kodeki Audio: G.729a
- Kodeki Audio: G.729b
- Kodeki Audio: G.729e
- Kodeki Audio: iLBC
- Kodeki Audio: G.711
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba portów FXS: 4
- Liczba portów LAN: 1
- Liczba portów WAN: 1
- Obsługiwane protokoły (VoIP): T.38 (Faks)
- Obsługiwane protokoły (VoIP): SIP
- PoE: Nie
- Port konsoli: Brak danych
- Port RJ-21 Telco 50pin: Nie
- Pozostałe parametry:
 - Zasilanie: 12 Vdc, 1.25Amp
 - Zgodność: FCC, CE
 - Wspiera rozliczenia w protokole RADIUS
- Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-11
- Pozostałe porty we/wy: 1 x DB9 (RS-232) - COM / Serial Port
- Rodzaj bramki: Analog
- Specyfikacja techniczna:
 - **Porty FXS:** 4 FXS
 - **Porty Ethernet:** 2 RJ45 10/100Mbps (LAN/WAN)
 - **Linia PSTN:** 1 RJ11, Fail-Over PSTN
 - **Kodeki audio:** G.711 (a/μ law), G.723, G.726, G.729a/b/e, iLBC, i T.38
 - **Bezpieczeństwo:** SIPS, TLS, HTTPS
 - **Konfiguracja:** www lub TFTP/HTTP lub port konsoli
 - **Zasilanie:** 12 Vdc, 1.25Amp
 - **Zgodność:** FCC, CE
- Wsparcie ISDN: Nie
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - WWW lub TFTP/HTTP lub port konsoli