

Link do produktu: <http://rom.pl/business-wlan-controller-nxc5500-p-134838.html>

Business WLAN controller NXC5500

Cena brutto	16 744,86 zł
Cena netto	13 613,71 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4718937577491

Opis produktu

Kontroler urządzeń bezprzewodowych ZyXEL NXC5500

Inteligentny kontroler urządzeń WiFi z obsługą zaawansowanych funkcji

Wraz z nagłym wzrostem zapotrzebowania na połączenia internetowe z poziomu urządzeń mobilnych, wysoka skalowalność sieci WLAN i centralne zarządzanie stają się koniecznością. Najnowszej generacji kontroler WLAN ZyXEL NXC5500 umożliwia elastyczną rozbudowę sieci i spełnia wymagania różnych scenariuszy instalacji. Model NXC5500 może redukować dodatkowe koszty dzięki funkcji scentralizowanego zarządzania urządzeniami WLAN. Urządzenie NXC5500 jest skalowalne i łatwe w użyciu oraz umożliwia konfigurację sieci zgodną z wymaganiami hoteli, instytucji edukacyjnych, sieci sklepów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Cechy główne:

- Możliwie najlepsza skalowalność oraz natychmiastowa konfiguracja urządzeń
- Doskonała wydajność oraz możliwości
- Nieprzerwana praca sieci WiFi
- Elastyczna instalacja sieci Wi-Fi
- Optymalizacja WLAN i zaawansowane zarządzanie RF
- Kompleksowe zarządzanie dostępem
- Funkcja NAT traversal (Zwiększenie skalowalności)
- Blokowanie niebezpiecznych treści z urządzeń mobilnych
- Zaawansowane skanowanie sieci WiFi oraz śledzenie lokalizacji

- Bezpieczeństwo:

- IEEE 802.1X
- Layer-2 izolacja
- Uwierzytelnianie Web
- Firewall (Stateful)
- Filtrowanie MAC
- Uwierzytelnianie RADIUS
- Uwierzytelnianie Microsoft AD/LDAP

- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 43800 h

- Funkcje specjalne:

- Scentralizowane zarządzanie i wykrywanie urządzeń bezprzewodowych
- Technologia ZyMESH (ułatwiona instalacja)
- Funkcja Client Steering - zwiększony zasięg
- Funkcja Auto Healing - maksymalizacja dostępności
- Kompleksowe funkcje zarządzania dostępem dla gości
- Managed AP discovery
- CAPWAP

- Data forwarding mode AP
- Zarządzalny interfejs: HTTP/HTTPS/Telnet/SSH/SNMP
- Kontrola mocy wyjściowej
- Dynamic Channel Assignment
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Kolor (wyliczeniowy): Szary
- Obsługiwana liczba urządzeń: 64
- Obsługiwana liczba urządzeń po rozbudowie (maks.): 512
- Pasuje do:
 - NWA3160-N
 - NWA3560-N
 - NWA3550-N
 - NWA5160N
 - NWA5560-N
 - NWA5550-N
 - NWA5121-NI
 - NWA5121-N
 - NWA5123-NI
 - NWA5301-NJ
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 6 x 10/100/1000 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x port konsoli (RJ-45)
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x USB 2.0 Type A
- Pozostałe parametry:
 - Narzędzie do diagnostyki systemu
 - QoS QMM/power save, DiffServ, load balancing
 - Guest account: do 2048 użytkowników
 - VLAN, DHCP client, DHCP relay/server
 - NAT, Static/Policy routing (1024)
- Protokoły uwierzytelniania i dostępu:
 - WPA/WPA2-PSK, Enterprise
 - Dynamiczny wybór kanału
 - Load balancing (AP)
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.1x
- Waga: 4.75 kg
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: 0-40 stopni
 - Wilgotność otoczenia pracy: 10-90% (bez kondensacji)
 - Temperatura przechowywania: od -30 do 70 stopni C
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10-90%
- Wymiary:

438 x 302.7 x 44 mm
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - CLI z SSH
 - Web UI z SSL
 - SNMP v1/v2c/v3
 - Uwierzytelnianie: RADIUS/Microsoft AD/LDAP/Local
 - Lokalna baza użytkowników
 - Captive portal
- Zasilanie:

12VDC, 100~240VAC

