

Link do produktu: <http://rom.pl/czytnik-bezprzewodowy-1d-qbt2131-baza-kabel-usb-czarny-p-135321.html>

Czytnik bezprzewodowy 1D QBT2131/baza/kabel USB/czarny

Cena brutto	1 006,93 zł
Cena netto	818,64 zł
Dostępność	mała ilość do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	ABEAN-MG37128

Opis produktu

QuickScanMobile QBT2131 to ręczny, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych. Został wyposażony w łączność Bluetooth o zasięgu do 25m. Bezbłędny odczyt kodów kreskowych, wydajność i niezawodność sprawiają, że QuickScan QBT2131 doskonale nadaje się do pracy w punktach sprzedaży detalicznej, przeprowadzenia inwentaryzacji oraz weryfikacji cen produktów na półkach sklepowych. Konstrukcja układu optycznego pozbawiona ruchomych części zapewnia niezawodność i wytrzymałość znacznie wyższą niż układy optyczne laserowe. Tryb pracy „Scan-While-Charging” umożliwia pracę czytnika w bazie (podobnie jak czytnik ręczny na podstawie) przy równoczesnym ładowaniu akumulatora. Tryb „Batch Mode” umożliwia odczyt i zapamiętanie kodów poza zasięgiem bazy i ich transmisję, gdy czytnik ponownie znajdzie się w zasięgu bazy.

- Akcesoria w zestawie:

- Czytnik
- Baza
- Kabel USB

- Klasa szczelności: IP42
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): 1D
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 13
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 8
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): UPC-E
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): GS1 DataBar
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 14
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): UPC-A
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz
- Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth
- Maks. odległość odczytu: 70 cm
- Odporność na upadek: 1.5 m
- Pojemność akumulatora: 1400 mAh
- Pozostałe parametry:

- Profile BT: HID, SPP
- Bluetooth 3.0 Class 2
- Bateria Lithium-Ion
- Czas ładowania: 4 godziny@12VDC
- L. odczytów na 1 naładowaniu: 30000+

- Pozostałe parametry skanownia:

- Zakres widoczności: 56 stopni (+-2 stopnie)
- Źródło światła: LED (Czerwona)

- Prędkość odczytu: 400 /s
- Kąty odczytu: Pitch(+/-65 stopni), Roll/Tilt(+/-45 stopni), Skew/Yaw(+/-70 stopni)

- Rozdzielczość (skanery kodów): 4 mil
- Sygnał odczytu (skanery kodów): Światlny
- Sygnał odczytu (skanery kodów): Dźwiękowy
- Technologia odczytu (skanery): Linear imager
- Typ (skanery kodów): Ręczny
- Waga: 190 g
- Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: 0 - 50 stopni C
- Temperatura przechowywania/transportu: -40 do 70 stopni C
- Wilgotność otoczenia: 90% (bez kondensacji)

- Wymagany kontrast kodu: 25 %
- Wymiary:

16.3 x 9.1 x 4.1 cm

- Zasięg: 25 m
- Złącza: USB 2.0
- Złącza: RS-232 (COM)
- Złącza: KBW (Keyboard Wedge)