

Link do produktu: <http://rom.pl/czytnik-kodow-quickscan-i-qw2120-usb-czarny-podstawka-kabel-p-135322.html>

## Czytnik kodów QuickScan I Q W2120/USB/czarny/podstawka/kabel

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena brutto  | <b>244,43 zł</b>     |
| Cena netto   | <b>198,72 zł</b>     |
| Dostępność   | <b>do wysyłki</b>    |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>    |
| Kod EAN      | <b>ABEAN-MG12479</b> |

### Opis produktu

QuickScan I Lite QW2100 to uniwersalny czytnik kodów kreskowych (imager 1D) firmy Datalogic. Wysokie właściwości odczytu, małe gabaryty, lekka konstrukcja oraz niewiarygodnie niska cena sprawiają, że urządzenie to należy obecnie do jednych z najtańszych na rynku w tej klasie skanerów.

Wysokiej jakości moduł skanujący o szerokim kącie skanowania zapewnia szybki odczyt kodów 1D oraz kodów długich, które często znajdują się na blankietach płatniczych bądź na etykietach naklejanych na części elektroniczne. Cieńsza i jaśniejsza linia skanująca umożliwia dodatkowo skanowanie szerokich kodów bez konieczności zwiększania dystansu odczytu.

Podobnie jak większość skanerów Datalogic, model QW2100 wyposażono w technologię Green Spot informującą o prawidłowym odczycie kodu. Użytkownik może wybrać między trybem pracy ręcznym bądź automatycznym umieszczając wówczas czytnik na regulowanej podstawce co zwiększa komfort obsługi. Skaner dostępny jest w dwóch wersjach w zależności od interfejsu: USB lub KB/RS-232.

QuickScan I Lite QW2100 idealnie nadaje się do zastosowań w handlu detalicznym, produkcji lekkiej, biurze oraz w instytucjach finansowych.

- Klasa szczelności: IP42
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Postal
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): 1D
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): GS1 DataBar
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Komunikacja bezprzewodowa: Nie
- Maks. odległość odczytu: 40 cm
- Odporność na upadek: 1.5 m
- Technologia odczytu (skanery): Linear imager
- Typ (skanery kodów): Ręczny
- Waga: 119 g
- Wymagania środowiskowe:

Temperatura pracy: od 0 do 50 stopni C

Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C

Wilgotność: wilgotność względna od 5% do 95%, bez kondensacji

- Wymagania środowiskowe:
  - Temperatura pracy: od 0 do 50 stopni C
  - Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C
  - Wilgotność: wilgotność względna od 5% do 95%, bez kondensacji
- Wymiary:

17,0 x 6,5 x 7,0 cm

- Złącza: USB 2.0
- Złącza: RS-232 (COM)