

Link do produktu: <http://rom.pl/dcs-2136l-wifi-ac-day-night-camera-p-135353.html>

DCS-2136L WiFi AC Day/Night Camera



Cena brutto	912,74 zł
Cena netto	742,07 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	790069401510

Opis produktu

Kamera IP Wi-Fi AC Dzień/Noc z oświetleniem LED

Cechy główne:

- Monitorowanie domu, biura 24/7 HD
- mydlink - najłatwiejszy sposób do konfiguracji urządzenia
- Wielofunkcyjność
- Kompleksowe rozwiązanie do monitoringu

- Akcesoria w zestawie:

Karta pamięci 16GB

- Bezpieczeństwo:

- Ochrona grup administratora oraz użytkowników
- Uwierzytelnianie hasłem
- HTTP oraz RTSP

- Certyfikaty:

- CE
- CE LVD
- FCC Class B
- C-Tick

- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory): Tak
- Kąt widzenia pionowy: 46 °
- Kąt widzenia poziomy: 64 °
- Klasa szczelności: Brak
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
- Liczba klatek na sekundę: 30
- Matryca:

1/3" Megapixel CMOS

- Mikrofon: Tak
- Obiektyw:

3.6 mm F1.4

- Obsługa systemów mobilnych: iOS
- Obsługa systemów mobilnych: Android
- Pozostałe parametry:
 - Oświetlenie IR do 5 metrów
 - Czujnik ruchu PIR do 5 metrów
 - Minimalny dystans: 300 mm
 - Obsługa audio: AAC, G.711
 - Port DI/DO oraz RJ-45 (10/100Base-TX)
- **Kompresja video:**
 - H.264/MPEG-4/MJPEG
 - JPEG
- **Rozdzielczość:**
 - 16:9 - 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176
 - 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240
- Protokoły sieciowe:
 - IPv6
 - IPv4
 - TCP/IP
 - UDP
 - ICMP
 - DHCP client
 - NTP client (D-Link)
 - DNS client
 - DDNS client (D-Link)
 - SMTP client
 - FTP client
 - HTTP / HTTPS
 - Samba client
 - PPPoE
 - UPnP port forwarding
 - RTP / RTSP / RTCP
 - IP filtering
 - QoS
 - CoS
 - Multicast
 - IGMP
 - SNMP
 - ONVIF compliant
- Rozdzielczość (kamery int.): HD 720p (1280x360pt)
- Standard pamięci SD / CF: SD (8MB - 4GB)
- Standard pamięci SD / CF: SDHC (4GB - 32GB)
- Standardy sieciowe: 802.11ac
- Transmisja dwukierunkowa: Tak
- Tryb nocny (rejestratory): Tak
- Typ kart pamięci: microSD
- Waga: 84 g
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura operacyjna: od -25 do 45 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C
 - Wilgotność operacyjna: od 20 do 80 % (bez kondensacji)
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 5-95% (bez kondensacji)
- Wymiary:

95 x 58 x 43.1 mm
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - Przeglądarka: IE, Firefox, Chrome
 - Detekcja ruchu
 - Przesyłanie snapshotów/video przez email lub FTP/NAS itd.
 - Obsługa SMTP multiple oraz serwerów FTP
 - mydlink Lite/mydlink + aplikacja dla iPhone, iPad oraz Androida

- Współpraca z Windows 7/Vista/XP oraz telefonami komórkowymi
- Aplikacja mydlink dla urządzeń z iOS oraz Androidem
- Wybór wielkości obrazu, jakości itd.
- Pieczętka czasowa
- Konfiguracja szybkości migawki, jasności itp.
- WDR

- Zasilanie:

100-240V AC 50/60Hz

- Złącza: RJ-45 (LAN)