

Link do produktu: <http://rom.pl/dlp-um321hi-full-hd-3200lm-uchwyt-interactive-np04wi-multi-touch-module-np01tm-p-144448.html>



DLP UM321Hi Full HD 3200lm+ uchwyt + Interactive NP04Wi + Multi- Touch module NP01TM

Cena brutto	12 113,73 zł
Cena netto	9 848,56 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Profesjonalny Projektor Ultra-Short-Throw NEC U321Hi + Interactive Multipen Module NP04Wi + Multi-Touch module NP01TM

Cechy główne:

- Doskonała jakość obrazu: 1080p, kontrast 10000:1
- Brak cieni i poświat
- Rozszerzenie Multi-pen i moduł multi-touch
- Obsługa MHL
- Zestaw do montażu na ścianie
- 3D Ready

• Akcesoria w zestawie:

- Zestaw montażowy
- Pilot
- Kabel Mini D-Sub (1.8 m)
- Przewód zasilania
- Instrukcja instalacji
- Interactive Multipen Module NP04Wi
- Multi-Touch module NP01TM
- Security Sticker
- Instrukcja obsługi
- Attachment Plate

- Audio: Tak
- Automatyczne ustawianie ostrości: Nie
- Częstotliwość pionowa max.: 120 Hz
- Częstotliwość pionowa min.: 50 Hz
- Częstotliwość pozioma max.: 100 kHz
- Częstotliwość pozioma min.: 15 kHz
- Gniazda wejściowe: 1 x Audio in
- Gniazda wejściowe: 1 x Audio out
- Gniazda wejściowe: 2 x RCA in
- Gniazda wejściowe: 2 x 15-pin D-Sub
- Gniazda wejściowe: 1 x HDMI
- Gniazda wejściowe: 1 x MHL-HDMI
- Gniazda wejściowe: 1 x Kompozytowe
- Gniazda wejściowe: 1 x mini USB (Type B)

- Gniazda wejściowe: 1 x USB
- Gniazda wejściowe: 1 x RS-232 (COM)
- Gniazda wejściowe: 1 x RJ-45 LAN
- Ilość kolorów: Brak danych
- Jasność: 3200 ANSI Lumenów
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi:

- 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50)
- 1680 x 1050 (WSXGA+)
- 1600 x 1200 (UXGA)
- 1600 x 900 (WXGA++)
- 1440 x 900 (WXGA+)
- 1400 x 1050 (SXGA+)
- 1366 x 768 (WXGA)
- 1360 x 768 (WXGA)
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 1280 x 1024 (MAC 23")
- 1280 x 960 (SXGA)
- 1280 x 800 (WXGA)
- 1280 x 768 (WXGA)
- 1280 x 720 (HDTV 720p)
- 1152 x 870 (MAC 21")
- 1152 x 864 (XGA)
- 1024 x 768 (XGA)
- 832 x 624 (MAC 16")
- 800 x 600 (SVGA)
- 720 x 576 SDTV 480p/480i
- 720 x 480 SDTV 576p/576i
- 640 x 480 (VGA/MAC 13")

- Kompatybilność ze standardami wideo:

- NTSC
- NTSC 3.58
- NTSC 4.43
- PAL
- PAL-M
- PAL-N
- PAL60
- SECAM

- Komunikacja bezprzewodowa: Opcjonalna
- Kontrast statyczny: 10 000:1
- Maksymalna odległość ekranu: 0.306 m
- Maksymalna przekątna obrazu: 100 "
- Minimalna odległość ekranu: 0.195 m
- Minimalna przekątna obrazu: 85 "
- Obiektyw:

F= 2.4, f= 3.72 mm

- Pobór mocy: 312 W
- Poziom hałasu: 34 dB
- Pozostałe parametry:
 - Technologia wyświetlania: 0.65" DDR DMD Chip
 - Moc lampy: 260W AC
 - Offset: 72%
 - Kąt projekcji: 57 stopni
 - Throw ratio: 0.25:1
 - Częstotliwość pozioma: 15-100 kHz
 - Częstotliwość pionowa: 50-120 Hz
- Projekcja (projektory): Ultrakrótkoogniskowa
- Proporcje obrazu: 16:9
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Technologia wyświetlania: DLP
- Trwałość lampy: 3000 h
- Trwałość lampy (ECO): 4000 h

- Waga: 4.7 kg
- Wymiary:
383 x 85 x 308 mm (bez obiektywu i nóżek)
- Zoom: Automatyczny (cyfrowy)