

Link do produktu: <http://rom.pl/drukarka-etykiet-bixelon-t400-termotransfer-203dpi-usb-rs232-printserver-p-138149.html>



Drukarka etykiet Bixelon T400 /Termotransfer/ 203dpi/ USB/ RS232/PrintServer

Cena brutto	1 487,81 zł
Cena netto	1 209,60 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Bixelon SLP-T400 to niewielkich rozmiarów drukarka etykiet dedykowana dla różnorodnych gałęzi przemysłu. Oferuje wydruk etykiet z prędkością do 150 mm/sek. w technologii termicznej oraz termotransferowej w rozdzielczości 203 dpi.

Kompaktowy model SLP-T400 jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu aplikacji przemysłowych, wymagających krytycznego wydruku etykiet, w tym kodów 2D (Maxicode, PDF417, QR Code i Data Matrix). Wszędzie tam, gdzie wymagane jest znakowanie przedmiotów kodami kreskowymi, drukarka SLP-T400 dostarcza szeroki wybór opcji i akcesorii, tj. Ethernet, Bluetooth, moduł RFID, automatyczna gilotyna. Wersja standardowa SLP-T400 wyposażona została w interfejs USB, szeregowy oraz równoległy. Jest prosta w obsłudze, nie wymaga przeprowadzania dodatkowych szkoleń personelu.

Drukarka etykiet SLP-T400 znajduje szerokie zastosowanie w transporcie i logistyce, produkcji, magazynie, służbie zdrowia, usługach kurierskich oraz podczas imprez masowych do wydruku biletów wstępu.

- Język drukarki:

SLCS, EPL2, ZPL2, ESC-PDS, OPL

- Maks. prędkość druku w czerni: 150 mm/s
- Max. długość druku: 1000 mm
- Max. szerokość etykiety: 116 mm
- Max. zew. średnica rolki (etykiety): 130 mm
- Min. szerokość etykiet: 25 mm
- Model:

SLP-T400

- Pozostałe parametry:

Temperatura pracy: od 0°C do 45°C
Temperatura składowania: od -20°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: od 10% do 80%

- Rodzaj druku:

termotransfer

- Rozdzielczość druku:

203dpi

- Szerokość druku (etykiety): 104 mm
- Wbudowana pamięć flash: 8 MB

- Wbudowana pamięć RAM: 2 MB
- Wew. średnica rolki (etykiety): 1.5 "
- Wymiary:

214 x 310 x 200

- Zasilanie:

AC: 100V~240V / 50-60 Hz, 1.5 A, DC: 24V, 3.75A

- Złącza wejścia / wyjścia:

USB, RS-232, LAN