

Link do produktu: <http://rom.pl/dualband-wlan-pcie-802-11ac-400m-pce-ac56-p-121639.html>



Dualband WLAN PCIE 802.11ac 400M PCE-AC56

Cena brutto	258,12 zł
Cena netto	209,85 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4716659504863

Opis produktu

Karta sieciowa ASUS PCE-AC56

Karta PCI-E z dwuzakresowym modułem bezprzewodowym 802.11ac AC1300

Cechy główne:

- Natychmiastowy dostęp do 802.11ac WiFi dla komputera stacjonarnego
- Chipset 802.11ac nowej generacji (łączność do 867 Mbps)
- Możliwość pracy w 2 pasmach (2.4 i 5GHz) oraz wsteczna kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami
- Technologia Broadcom TurboQAM (do 33% szybsze działanie)
- Specjalny design - eliminacja martwych stref
- Specjalnie opracowany radiator - stabilna i niezawodna praca

Akcesoria w zestawie:

- Płyta CD
- Karta gwarancyjna
- Zewnętrzna, magnetyczna podstawka anteny
- Obudowa niskoprofilowa
- Bezprzewodowy adapter LAN
- 2x antena dipolowa

- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
- Bezpieczeństwo:

- 64-bit WEP
- 128-bit WEP
- WPA2-PSK
- WPA-PSK
- Obsługa WPS

- Certyfikaty: C-tick
- Certyfikaty: CE
- Certyfikaty: FCC Class B
- Chipset:

802.11ac

- Interfejs: PCIe
- Liczba anten (sieci drobne): 2
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Porty we/wy (sieciówka drobna): Brak
- Pozostałe parametry:
 - 2x antena R SMA
 - Zwiększona wydajność AC1300 (TurboQAM: 400 + 867 Mbps)
 - Modulacja: 64QAM, 16QAM, CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM
- Standardy sieciowe: 802.11ac
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.11a
- Typ karty sieciowej: WiFi
- Waga: 105 g
- Wymagania sprzętowe:

Wolny port PCI-Express
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -20 do 65 stopni C
 - Wilgotność przy eksploatacji: 10 - 90% (bez kondensacji)
 - Wilgotność przy magazynowaniu: 10 - 90% (bez kondensacji)
- Wymiary:
 - Długość: 120.9 mm
 - Szerokość: 99.1 mm
 - Wysokość: 21.6 mm