

Link do produktu: <http://rom.pl/et-912mst-converter-1xfe-1xfx-mm-2km-st-p-136950.html>



ET-912MST+ Converter 1xFE-1xFX MM 2KM ST

Cena brutto	186,55 zł
Cena netto	151,67 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4710700925843

Opis produktu

ET-912+

10/100Base TX/FX Media Konwerter

- Zgodność ze standardami IEEE802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX oraz 802.3u 100Base-FX
- 1 port 10/100Base-TX oraz 1 port 100Base-FX
- Obsługa połączeń wielomodowych (SC, ST) oraz jednomodowych (SC, LC, MT-RJ) na porcie światłowodowym
- Obsługa Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X oraz Auto-Negotiation na porcie TP
- Przełącznik Half/Full-Duplex dla portu światłowodowego
- Obsługa wielu standardów światłowodowych
- Możliwość zamontowania w 19" obudowie do 16-u konwerterów

Najlepsze rozwiązanie konwersji mediów dla połączeń sieciowych

Wszystkie serie Media Konwerterów zostały zaprojektowane w celu rozszerzenia sieci ethernetowej z wykorzystaniem łączy światłowodowych.

Zamiana sygnału elektrycznego na optyczny

ET-912+ przekształca sygnał między dwoma różnymi mediami transmisji, w łatwy i tani sposób umożliwia zamianę sygnału z przewodu UTP na sygnał światłowodowy, i odwrotnie. Pozwala na przesyłanie sygnału światłowodem na odległość do 2km (wielomodowy) lub do 30,40,60,80,100km (jednomodowy).

Zgodny ze standardami IEEE

ET-912+ jest w pełni zgodny ze standardami IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX oraz 802.3u 100Base-FX. Port RJ-45 pozwala podłączyć urządzenia zgodne ze standardem 10/100Base-TX, takie jak przełączniki czy stacje robocze, natomiast połączenie światłowodowe pozwala połączyć się z innymi urządzeniami zgodnymi ze standardem 100Base-FX.

Przełączanie ASIC

ET-912+ bardziej przypomina dwuportowy przełącznik niż tradycyjny konwerter. Pozwala na kontrolę i filtrację ramek, itp.

Diody LED i Alarm Połączenia

Diody LED umożliwiają monitorowanie stanu urządzenia, a Alarm Połączenia pozwala bardziej efektywnie kontrolować połączenie światłowodowe.

Unikalne zarządzanie napięciem

Jeśli napięcie spadnie poniżej 2,9V, to wbudowany IC, zarządzający napięciem, automatycznie zrestartuje wszystkie układy konwertera. Zapewnia to normalną pracę portów w razie nagłego spadku napięcia, np. w trakcie burzy.

Instalacja Plug & Play

Aby uzyskać połączenie wystarczy podłączyć przewód UTP i światłowód.

- Informacje dodatkowe:

Kluczowe Właściwości:

- Zgodny ze standardami IEEE802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX oraz 802.3u 100Base-FX
- 1 port 10/100Base-TX oraz 1 port 100Base-FX
- Obsługa połączeń wielomodowych (SC, ST) oraz jednomodowych (SC, LC, MT-RJ) na porcie światłowodowym
- Obsługa Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X oraz Auto-Negotiation na porcie TP
- Przełącznik Half/Full-Duplex dla portu światłowodowego
- Obsługa wielu standardów światłowodowych
- Możliwość zamontowania w 19" obudowie do 16-u konwerterów

ET-912MSC+	10/100 na 100FX Multi Mode 2km-SC
ET-912MST+	10/100 na 100FX Multi Mode 2km-ST
ET-912SC3+	10/100 na 100FX Single Mode 30km-SC
ET-912SC4+	10/100 na 100FX Single Mode 40km-SC
ET-912SC5+	10/100 na 100FX Single Mode 50km-SC
ET-912SC6+	10/100 na 100FX Single Mode 60km-SC
ET-912SC8+	10/100 na 100FX Single Mode 80km-SC
ET-912SCA+	10/100 na 100FX Single Mode 100km-SC
ET-912W2A+	WDM 10/100 na 100 Single Mode 20km-A
ET-912W2B+	WDM 10/100 na 100 Single Mode 20km-B
ET-912W4A+	WDM 10/100 na 100 Single Mode 40km-A
ET-912W4B+	WDM 10/100 na 100 Single Mode 40km-B

- Specyfikacja techniczna:

- Standardy: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX
- Porty:
 - 1 port 10/100Base-T ze złączem RJ-45
 - 1 port 100Base-FX ze złączem światłowodowym (złącze jedno/wielomodowe, ST/SC, LC, MT-RJ)
- Prędkość Transmisji:
 - Ethernet: 10Mb/s - Half-Duplex, 20Mb/s - Full-Duplex
 - Fast Ethernet: 100Mb/s - Half-Duplex, 200Mb/s - Full-Duplex
- Media Transmisyjne: 10Base-T: Cat.3,4,5 UTP/STP
- Wielomodowy światłowod ST/SC 50/125µm lub 62.5/125µm
- Jednomodowy światłowod 9/125µm lub 10/125µm
- Zasilanie: DC 5V 2A
- Pobór Mocy: 10W (Max)
- Temperatura Pracy 0~60°C
- Temperatura Magazynowania: -20~90°C
- Wilgotność: 10~90% (bez kondensacji)
- Certyfikaty: FCC Class B, CE

- Wymiary:

102 x 74 x 22mm