

Link do produktu: <http://rom.pl/fm2a68m-dg3-fm2-amd-a68h-2ddr3-usb3-uatx-p-120188.html>



FM2A68M-DG3+ FM2+ AMD A68H 2DDR3 USB3 uATX

Cena brutto	176,61 zł
Cena netto	143,58 zł
Dostępność	mała ilość do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4717677325065

Opis produktu

- Akcesoria w zestawie:

- Przewodnik użytkownika
- Płyta CD
- I/O Shield
- Kabel SATA Data x 2

- Bios:

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 1.1 Compliant wake up events
- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3.1 support
- DRAM, CPU Voltage multi-adjustment

- Chipset:

AMD A68H (Bolton-D2H)

- Częstotliwość szyny pamięci: 2133 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1866 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz
- Częstotliwość szyny pamięci: 2400 MHz
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Format płyty: micro ATX
- Funkcje specjalne:

Software

- ASRock A-Tuning
- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Restart to UEFI
- ASRock X-Boost

UEFI

- ASRock Interactive UEFI

- ASRock Instant Boot
 - ASRock Instant Flash
 - ASRock Internet Flash
 - ASRock Crashless BIOS
 - ASRock OMG (Online Management Guard)
 - ASRock UEFI System Browser
 - ASRock UEFI Tech Service
 - ASRock Dehumidifier Function
 - ASRock Easy RAID Installer
 - ASRock Easy Driver Installer
- Gniazdo procesora: Socket FM2
 - Gniazdo procesora: Socket FM2+
 - Ilość złącz PCI: 1
 - Ilość złącz PCI-E 16x ver. 2.0: Nie
 - Ilość złącz PCI-E 16x ver. 3.0: 1
 - Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
 - Interfejs sieciowy:
 - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
 - Realtek RTL8111GR
 - Supports Wake-On-WAN
 - Supports Wake-On-LAN
 - Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
 - Supports LAN Cable Detection
 - Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
 - Supports PXE
- Karta dźwiękowa:
 - 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
 - Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Liczba gniazd DDR3: 2
 - Liczba portów USB 3.0: 2
 - Maks. wielkość pamięci: 32 GB
 - Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
 - Model:

FM2A68M-DG3+
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
 - Oprogramowanie:
 - Sterowniki
 - Utilities
 - AntiVirus Software (Trial Version)
 - Przeglądarka Google Chrome i Toolbar
 - Start8 (30 dni trial)
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
 - Port / Złącze LPT (równoległy): Tak
 - Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 6
 - Porty USB na tylnym panelu: 6
 - Producent chipsetu MB: AMD
 - RAID: Tak
 - Rodzaj pamięci: DDR3
 - Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
- Typ procesora: AMD A Series
 - Typ zintegrowanej karty graficznej:
 - Integrated AMD Radeon™ R7/R5 Series Graphics in A-series APU
 - DirectX 11.1, Pixel Shader 5.0 with FM2+ CPU. DirectX 11, Pixel Shader 5.0 with FM2 CPU.
 - Max. shared memory 2GB

- Dual graphics output options: support DVI-D and D-Sub by independent display controllers
- Supports Dual-link DVI-D with max. resolution up to 2560x1600 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports AMD Steady Video™ 2.0: New video post processing capability for automatic jitter reduction on home/online video
- Supports HDCP with DVI-D Port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D Port

- Wymiary:

21.8 cm x 18.8 cm

- Zintegrowana karta graficzna: Tak
- Zintegrowany procesor: Nie
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 4pin CPU fan
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 4pin Chassis fan
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 4pin 12V power
- Złącza dostępne na płycie: 1 x 24pin ATX power
- Złącza dostępne na płycie: 3 x USB 2.0/1.1
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Serial port header (COM)
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Parallel port header (LPT)
- Złącza dostępne na płycie: 1 x TPM header
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Front panel audio header
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Chassis intrusion header
- Złącza mini-PCI-E 1x: Brak
- Złącza PCI-E 1x: 1
- Złącza PCI-E 4x: Nie
- Złącza PCI-E 8x: Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
- Złącza zewnętrzne: 1 x D-Sub
- Złącza zewnętrzne: 1 x DVI-D
- Złącza zewnętrzne: 1 x Line In (błękitny)
- Złącza zewnętrzne: 1 x Line Out (zielony)
- Złącza zewnętrzne: 1 x MIC (różowy)
- Złącza zewnętrzne: 1 x RJ-45
- Złącza zewnętrzne: 4 x USB 2.0
- Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.0
- Złącze AGP: Nie