

Link do produktu: <http://rom.pl/gxp1628-telefon-ip-2-konta-sip-p-142261.html>



GXP1628 Telefon IP - 2 konta SIP

Cena brutto	261,11 zł
Cena netto	212,28 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6947273701866

Opis produktu

GXP1628 jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przeznaczone dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu Linux i jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzech klawiszy programowalnych XML, 8 programowalnych klawiszy BLF, dźwięku HD oraz 3-osobowych połączeń konferencyjnych. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu. GXP1628 jest wyposażone w dwa porty sieciowe 10/100/1000 Mb/s a dodatkowo posiada zintegrowane funkcje PoE. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch — elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenie, GXP1628 jest wysokiej jakości, łatwym w obsłudze i niezawodnym telefonem IP.

- Akcesoria w zestawie:
 - Telefon GXP1628 + słuchawka z przewodem
 - Podstawa biurkowa
 - Uniwersalny zasilacz
 - Kabel sieciowy
 - Skrócona instrukcja instalacji
 - Broszura
 - Licencja GPL
- Bezpieczeństwo:
 - Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów
 - Uwierzytelnianie MD5 i MD5-sess
 - Plik konfiguracji zaszyfrowany przy użyciu algorytmu AES (256-bit)
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS
 - Kontrola dostępu do nośnika 802.1x
- Funkcje specjalne:
 - 2 dwukolorowe klawisze linii
 - 2 konta SIP i 2 instancje połączenia
 - Trzy kontekstowe klawisze programowalne XML
 - 8 programowalnych klawiszy BLF
 - 3 - osobowe połączenia konferencyjna
 - Obsługa wielu języków interfejsu
 - Zautomatyzowanie usługi spersonalizowanych informacji
 - Możliwość ustawiania własnego muzycznego dzwonka
 - Zaawansowana integracja z aplikacjami internetowymi i filmowymi
 - Obsługa centralek telefonicznych IP serii UCM6100 firmy Grandstream
 - Automatyczna konfiguracja oparta na protokole TR-069 lub XML

- Duża książka telefoniczna (max. 500 kontaktów)
- Funkcje telefonii IP:
 - Wstrzymanie/Przekazywanie/Przekierowanie
 - 3-osobowe połączenia konferencyjne
 - Parkowanie/odbieranie połączenia
 - Symulacja połączenia SCA/BLA
 - Pobieranie książki telefonicznej (XML/LDAP) - max. 500 pozycji
 - Połączenie oczekujące
 - Rejestr połączeń (do 200 wpisów)
 - Automatyczne wybieranie po podniesieniu słuchawki
 - Automatyczna sekretarka
 - Wybieranie kliknięciem
 - Elastyczny plan numeracji
 - Współdzielenie telefonu (Hot desking)
 - Własne dzwonki muzyczne
 - Nadmiarowość i tryb awaryjny serwera
- Kodeki Audio: G.711
- Kodeki Audio: G.711u
- Kodeki Audio: G.722
- Kodeki Audio: G.723
- Kodeki Audio: G.726
- Kodeki Audio: G.729a
- Kodeki Audio: G.729b
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba kont: 2
- Obsługa zestawów słuchawkowych: Przewodowe
- Obsługiwane protokoły (VoIP): SIP
- Obsługiwane protokoły (VoIP): SIP v2.0
- Obsługiwane protokoły (VoIP): STUN
- PoE: Tak
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
- Pozostałe parametry:
 - Obsługa słuchawek Plantronics z funkcją EHS
 - Dźwięk HD
 - QoS: warstwa 2 (802.1Q, 802.1P), warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
 - Uaktualnienie oprogramowania układowego (TFTP/HTTP/HTTPS)
 - Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069/XML
- **Klawisze:**
 - 2 klawisze linii (dwukolorowe diody LED)
 - 3 kontekstowe klawisze programowalne XML
 - 8 klawiszy BLF
 - 5 klawiszy (nawigacja menu)
 - 13 specjalnych klawiszy funkcyjnych
- Pozostałe parametry wyświetlacza:

Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-9
- Protokoły sieciowe:
 - TCP/IP/UDP
 - RTP/RTCP
 - HTTP/HTTPS
 - ARP/RARP
 - ICMP
 - DNS (rekord A, SRV, NAPTR)
 - DHCP
 - PPPoE
 - SSH
 - TFTP
 - NTP
 - SIMPLE
 - LLDP-MED
 - LDAP

- TR-069
- 802.1x
- TLS
- SRT

- Rozdzielczość (urz.mobilne): 132 x 48
- Video:

- Waga: 0.8 kg
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -10 do 60 stopni C
 - Wilgotność otoczenia: 10 - 90% (bez kondensacji)

- Wymiary:

209 x 184.5 x 76.2 mm