

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 11:06

Link do produktu: <http://rom.pl/ic-9110w-kamera-hd-720p-p-135364.html>



IC-9110W Kamera HD 720p

Cena brutto	557,53 zł
Cena netto	453,28 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4717964700629

Opis produktu

Zewnętrzna kamera bezprzewodowa 720P z trybem nocnym i o szerokim kącie widzenia 139° IC-9110W

- Innowacyjna zewnętrzna kamera sieciowa z wewnętrznym modulem bezprzewodowym
- Plug-n-View, wraz z aplikacją EdiView II dla urządzeń z systemami iOS i Android
- Rozdzielczość HD 720p, do 30 klatek na sekundę
- Tryb nocny, wbudowane diody podczerwieni i mechaniczny filtr ICR
- Wieloobszarowe wykrywanie ruchu, wysyłanie nagrań na adres e-mail lub serwer FTP
- Powiadomienia Push z zapisem zdarzenia
- Obsługa kart microSD/SDHC
- Wytrzymała obudowa zgodna z IP66 i uchwyt uniemożliwiający uszkodzenie przewodu
- Połączenie przewodowe i bezprzewodowe, zgodność ze standardami bezprzewodowymi 802.11b/g/n
- Łatwa konfiguracja i obsługa WPS

- Akcesoria w zestawie:

- Kamera sieciowa
- Skrócona instrukcja obsługi
- Płyta CD (instrukcja / oprogramowanie)
- Zasilacz
- Antena
- Zestaw montażowy
- Przewód Ethernet

- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory): Tak
- Kąt widzenia pionowy: 139 °
- Klasa szczelności: IP66
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
- Liczba klatek na sekundę: 30
- Pamięć wewnętrzna: 8 MB
- Pozostałe parametry:

MOC WYJŚCIOWA

- 11b: 16~18dBm
- 11g: 14~16dBm
- 11n: 11~13dBm

DIODY PODCZERWIENI

- 20 diody, zasięg do 15m (optymalny zasięg 7m)

- Protokoły sieciowe:

IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE

- Rozdzielczość (kamery int.): HD 720p (1280x360pt)
- Standard pamięci SD / CF: SDHC (4GB - 32GB)
- Standard pamięci SD / CF: SD (8MB - 4GB)
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Transmisja dwukierunkowa: Tak
- Tryb nocny (rejestratory): Tak
- Waga: 375 g
- Wymiary:

- Kamera zewnętrzna: 63.5 x 63.5 x 147.8mm
- Moduł wewnętrzny: 105 x 30.5 x 21mm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- EdiView Finder (Windows, MAC)
- 16-kanalowe oprogramowanie do podglądu
- Zarządzanie przez HTTP
- EdiView II dla iPhone, iPad
- EdiView II dla Android
- Aktualizacja Firmware

- Zasilanie:

DC 12V, 1A

- Złącza: RJ-45 (LAN)