

Link do produktu: <http://rom.pl/kamera-ip-ic-5150-hd-1080p-rybie-oko-p-121525.html>

Kamera IP IC-5150 HD 1080p Rybie Oko

Cena brutto	526,14 zł
Cena netto	427,76 zł
Dostępność	na wyczerpaniu do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4717964701039

Opis produktu

Kamera IC-5150W posiada obiektyw o kącie widzenia 180° i umożliwia szeroki panoramiczny podgląd w jakości Full HD 1080p, co pozwala na bardziej wydajne monitorowanie domu, sklepu czy biura, niwelując występowanie miejsc poza polem widzenia, które występują gdy używane są kamery z tradycyjnymi obiektywami. Dzięki łatwej konfiguracji i funkcji Plug-n-View, kamerę można szybko połączyć z chmurą i uzyskać zdalny podgląd na smartfonie, tablecie czy laptopie.

IC-5150W posiada wbudowany mikrofon i gniazdo kart microSD/SDHC, a także funkcje wykrywania ruchu i dźwięku, dając duże możliwości konfiguracji the camera is well equipped to protect your property as well as fully customizable. Wykrywanie ruchu w zdefiniowanych przez użytkownika obszarach, wraz z wykrywaniem dźwięku, umożliwia zapisanie i wysyłanie powiadomienia o każdej podejrzanej aktywności. A intuicyjny interfejs pozwala łatwo i szybko skonfigurować i uzyskać podgląd z kamery.

• Akcesoria w zestawie:

- Kamera sieciowa
- Skrócona instrukcja obsługi
- Płyta CD (instrukcja / oprogramowanie)
- Zasilacz
- Przewód Ethernet
- Płaski zestaw montażowy
- Ukośny zestaw montażowy

- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory): Tak
- Kąt widzenia pionowy: 142 °
- Kąt widzenia poziomy: 180 °
- Klasa szczelności: Brak danych
- Kolor (wyliczeniowy): Białe
- Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
- Liczba klatek na sekundę: 30
- Mikrofon: Tak
- Protokoły sieciowe:

IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE

- Rozdzielczość (kamery int.): Full HD 1080p (1920x540pt)
- Standard pamięci SD / CF: SDHC (4GB - 32GB)
- Standard pamięci SD / CF: SD (8MB - 4GB)
- Tryb nocny (rejestratory): Brak danych
- Waga: 75 g
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wymiary:

95 x 40 x 30mm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - EdiView Finder (Windows, MAC)
 - 16-kanalowe oprogramowanie do podglądu
 - Zarządzanie przez HTTP
 - Aktualizacja Firmware
 - EdiLife dla iPhone, iPad
 - EdiLife dla Android

- Zasilanie:

DC 12V, 1A

- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Złącza: USB 2.0