

Link do produktu: <http://rom.pl/karta-dzwiekowa-usb-stereo-y-247a-p-114862.html>



Karta dźwiękowa USB STEREO; Y-247A

Cena brutto	44,75 zł
Cena netto	36,39 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4894160024404

Opis produktu

Karta dźwiękowa USB STEREO; Y-247A

Unitek Y-247A karta dźwiękowa na USB to świetne rozwiązanie problemu braku portu słuchawkowego i mikrofonowego w coraz cieńszych ultrabookach. Doskonale zastąpi nam również oryginalną kartę dźwiękową notebooka, która uległa uszkodzeniu. Podłączamy ją do portu USB i ... GRA bo jest Plug & Play. Warto zwrócić uwagę na prezentację. To porządnie wykonany aluminiowy adapter o bardzo niewielkich wymiarach. Doskonale pasuje do większości wypasionych notebooków. Porty są na tyle od siebie oddalone, że bez problemu podłączymy tam każde słuchawki.

Najważniejsze jednak to nie jak karta wygląda ale jak GRA.

W Y-247A zastosowano najnowszy chipset C-Media. Jakość dźwięku doskonała. Częstotliwość próbkowania to 196 kHz. Stosunek sygnału do szumu to odpowiednio 83.1 dB dla wejścia mikrofonowego oraz 93.7 dB dla wyjścia słuchawkowego.

- Chipset:

C-MEDIA-CM108B

- Częstotliwość próbkowania (liczba): 192 kHz
- Interfejs: USB
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Liczba kanałów audio: 2.0
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Pozostałe parametry:
 - Częstotliwość próbkowania DAC: 192 kHz 16/24 bit
 - Częstotliwość próbkowania ADC: 96 kHz 16bit
 - Stosunek sygnału do szumu dla wyjścia słuchawkowego: 93,7 dB
 - Stosunek sygnału do szumu dla wejścia mikrofonowego: 83,1 dB
 - Kompatybilna z I2S/PCM/TDM
 - Plug and Play, nie wymaga instalacji sterowników
 - Współpracuje z systemami: Win XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64); Linux, Mac OS
 - Długość przewodu 20 cm
- Próbkowanie: 24 bit
- Stosunek sygnału do szumu: 93 dB
- Technologie:

Plug and Play, nie wymaga instalacji sterowników

- Wymiary:

47 x 28 mm

- Złącza (karty dźwiękowe): 1x 3,5mm minijack Słuchawki
- Złącza (karty dźwiękowe): 1x 3,5mm minijack Mikrofon