

Link do produktu: <http://rom.pl/karta-sieciowa-eu-4208-usb-2-0-lan-p-135783.html>



Karta sieciowa EU-4208 USB 2.0 -> LAN

Cena brutto	50,71 zł
Cena netto	41,23 zł
Dostępność	duża ilość do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4710700928851

Opis produktu

EU-4208

Adapter USB 2.0 - Fast Ethernet (10/100Mb/s)

- Zgodność ze standardami USB 2.0 i USB 1.1
- Zgodność ze standardami 802.3 i 802.3u
- 10/100Mb/s Auto-Negocjacja
- Mały pobór mocy w trybie czuwania
- Bez zewnętrznego zasilania
- Współpraca z Windows 2000, XP, Vista, 7 i 8 oraz z Mac OS X 10.x

Stworzony dla Ultrabooków

EU-4208 - adapter USB 2.0 - Fast Ethernet - umożliwia połączenie w sieć Fast Ethernet, urządzeń nie posiadających portu Ethernet, np. ultrabooków. Wystarczy tylko podłączyć adapter do portu USB komputera aby uzyskać połączenie z siecią Ethernet. Zgodność ze standardami USB 1.1 i USB 2.0 pozwala korzystać z adaptera w komputerach z Windows 2000, XP, Vista, 7 i 8 oraz z Mac OS 10.x.

USB 2.0 - 10/100Mb/s Ethernet

Zgodność EU-4208 ze standardem USB 2.0, pozwalającym przysłać dane z prędkością do 480Mb/s pozwala w pełni wykorzystać możliwości połączenia Fast Ethernet. W przeciwieństwie do starszych adapterów USB 1.1 pozwalających na przysyłanie danych z prędkością tylko 12Mb/s poprzez port USB.

Małe Wymiary

EU-4208 ma mniej niż 7cm długości i około 2cm szerokości, a zasilany jest jedynie z portu USB.

Mały Pobór Mocy

Adapter został tak zaprojektowany, by zużywać jak najmniej energii. W zależności od ilości przesyłanych danych czy czasów bezczynności, dostosowuje on pobór mocy do aktualnych potrzeb.

- Akcesoria w zestawie:
 - 1x adapter USB ethernet
 - 1x skrócona instrukcja obsługi
 - 1x płyta CD (instrukcja/oprogramowanie/wielojęzyczna instrukcja instalacji)
- Antena (sieci drobne): Nie dotyczy
- Interfejs: USB
- Liczba anten (sieci drobne): Brak
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Pasma (sieci drobne): Nie dotyczy
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x USB 2.0 Type A
- Pozostałe parametry:

Interfejs sprzętowy:

- Port USB2.0
- Wsteczna kompatybilność z USB 1.1
- Port RJ45
- Diody: Power, Link

Zarządzanie energią:

- Tryb wstrzymania ze zdalnym wybudzenie
- Tryb wstrzymania bez zdalnego wybudzania

Pobór mocy:

- 600mW (pełne obciążenie)
- 46.1mW (tryb wstrzymania ze zdalnym wybudzenie)
- 0.7mW (tryb wstrzymania bez zdalnego wybudzania)

Pamięć:

- 20kB SRAM bufor pakietów RX
- 20kB SRAM bufor pakietów TX

- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Typ karty sieciowej: LAN
- Waga: 25 g
- Wymiary:

66 x 22 x 15mm