

Link do produktu: <http://rom.pl/mc100cm-media-konwerter-10-100-mm-sc-p-122299.html>

MC100CM media konwerter 10/100 MM-SC

Cena brutto	131,47 zł
Cena netto	106,89 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364030391

Opis produktu

Media konwerter MC100CM umożliwia zamianę sygnału optycznego 100BASE-FX na sygnał 100Base-TX przewodzony kablem miedzianym i w odwrotnym kierunku. Pracując zgodnie ze standardami IEEE 802.3u 10/100Base-TX oraz 100Base-FX wykorzystuje wielomodowy światłowód ze złączami SC. Konwerter MC100CM zgodnie ze specyfikacją długofalowej transmisji optycznej LX zapewnia szybką prędkość przewodowej transmisji danych. Urządzenie odbiera i wysyła sygnał o długości fali 1310nm.

Konwerter może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w szafie 19" TP-LINK. Port TX posiada funkcję automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X) oraz automatycznej negocjacji szybkości połączenia w trybie pełnego duplexu. Na przednim panelu znajdują się wskaźniki LED informujące o statusie pracy urządzenia. Konwerter MC100CM wykorzystując wielomodowy światłowód transmituje sygnał optyczny na odległość do 2 km.

- Certyfikaty:

FCC, CE

- Funkcje:

- Automatyczna negocjacja szybkości połączenia (10/100Mb/s) oraz automatyczne krosowanie przyłączy na porcie TX
- Przełączanie trybów pełnego i pół duplexu dla portu FX
- Funkcje Link Fault Passthrough oraz Far End Fault minimalizują straty sygnału wynikające z błędów połączeń
- Zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 2km
- Diody LED informują o aktywności ruchu w sieci
- Zasilacz zewnętrzny

- Specyfikacja techniczna:

- rodzaj transmisji: 2 światłowody wielomodowe
- odległość transmisji - 2 km
- rodzaj złącz: 2x SC
- rodzaj światłowodu: Full Duplex
- szybkość transmisji: 10/100 Mb/s
- auto MDI/MDI-X na porcie TX
- port: 1x RJ-45 Ethernet
- diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia
- bardzo łatwa instalacja (plug and play)

- Wymiary:

94x73x27 mm

- Zasilanie:

9V DC 0,6A , ~230V AC 50Hz