

Link do produktu: <http://rom.pl/msl4048-1-lto-6-ultrium-6250-sas-libr-l4z54a-p-135516.html>



MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Libr L4Z54A

Cena brutto	37 918,37 zł
Cena netto	30 827,94 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Biblioteka taśmowa HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS/TVlite

Biblioteki taśmowe HPE StoreEver MSL spełniają wysokie oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie pamięci masowych, które wymagają wykonywania kopii zapasowych bez nadzoru, odzyskiwania danych po awarii lub możliwości ekonomicznego długoterminowego archiwizowania danych. Biblioteki MSL zapewniają szeroki wybór funkcji i technologii, łącznie z napędami taśmowymi Ultrium LTO-7, LTO-6, LTO-5 lub LTO-4. Funkcja sieciowego zarządzania zdalnego umożliwia łatwe zarządzanie bibliotekami MSL w tym samym pomieszczeniu i na całym świecie. Zarządzanie taśmami jest szybkie zarówno w obrębie biblioteki, jak i poza nią, a to za sprawą standardowego czytnika kodów kreskowych, konfigurowalnych gniazd pocztowych oraz kilku 12-gniazdowych wymiennych magazynów.

Ochrona ważnych danych biznesowych przed nieupoważnionym dostępem z kilkoma opcjami szyfrowania danych. Oferta bibliotek MSL umożliwia łatwe zarządzanie ochroną inwestycji w biblioteki MSL oraz nieprzewidzianym wzrostem ilości danych. Szybkie zwiększenie pojemności i/lub wydajności dzięki beznarzędziowym rozbudowom napędów MSL2024 lub 4048 bądź przenoszenie zestawów napędów taśmowych do rozwiązania MSL6480, które zapewnia skalowalność bibliotek oraz dodatkowe funkcje klasy biznesowej.

- Akcesoria w zestawie:
 - Przewód zasilania 2,5 m C13/C14 10A
 - Kabel RJ-45 Ethernet
 - Zestaw montażowy Rack
 - Dokumentacja
- Interfejs hosta: SAS 6 Gb/s
- Kolor (wyliczeniowy): Szary
- Kompresja (taśmy): 2,5:1
- Liczba gniazd: 48
- Max. prędkość przesyłu: 2.3 TB/godz.
- Pojemność natywna: 120 TB
- Pojemność skompresowana: 300 TB
- Pozostałe parametry:
 - Wymiary: 17,5 x 48 x 80,6 cm
 - Waga: 21,5 kg
 - Pobór mocy: do 312 W (100 - 240V AC 50-60Hz)
 - Temperatura pracy: 10 - 35 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -30 do 60 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 20-80%
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 20-90%
- Szyfrowanie (taśmy): AES 256-bit

- Technologia (taśmy): LTO-6
- Wysokość U: 4U