

Link do produktu: <http://rom.pl/pa4010pkit-powe-line-500mbps-1x10-100-compact-size-p-122313.html>



PA4010PKIT Powe Line 500Mbps 1x10/100 Compact Size

Cena brutto	186,62 zł
Cena netto	151,72 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364031848

Opis produktu

Zastosowanie produktu

Transmitery sieciowe TP-LINK TL-PA4010 umożliwiają wykorzystanie istniejącej sieci zasilającej do szybkiego przesyłu danych bez konieczności układania nowych przewodów. Nie wymagają konfiguracji, wystarczy podłączyć transmitery do gniazdek elektrycznych. Prędkość do 500Mb/s umożliwia jednocześnie transmitowanie wideo w jakości HD a nawet 3D do wszystkich pokoi. Pozwala to na łatwe zbudowanie multimedialnej, domowej sieci.

Miniaturowe wymiary

Dzięki nowej, miniaturowej obudowie transmitery TL-PA4010 są o wiele mniejsze niż wcześniejsze modele transceiverów sieciowych TP-LINK. Dzięki grubości wynoszącej jedynie 28.5mm oraz eleganckiej, białej obudowie urządzenia podłączone do kontaktu są niemal niewidoczne.

Prędkość transmisji - do 500Mb/s, zasięg - do 300m

Dzięki wykorzystaniu technologii HomePlug AV, transmitery TL-PA4010 zapewniają stabilną i szybką transmisję danych w domowych sieciach z prędkością do 500Mb/s, na odległość do 300m. Dzięki szyfrowaniu AES transmitery TL-PA4010 pozwalają na połączenie wszelkich urządzeń sieciowych - od komputerów i konsol do gier po dekodery telewizji cyfrowej oraz dyski sieciowe NAS.

Transmisje strumieniowe w jakości HD

Transmisja z prędkością do 500Mb/s umożliwia płynne przesyłanie wideo w jakości HD

Redukcja poboru prądu - do 85%

Transmitery sieciowe nowej generacji TL-PA4010 dzięki zaawansowanemu trybowi oszczędzania energii zużywają o wiele mniej energii elektrycznej niż wcześniejsze modele transceiverów sieciowych. Gdy dane nie są transmitowane przez określony czas, urządzenie automatycznie przełącza się z trybu pracy w tryb oszczędzania energii, redukujący jej zużycie nawet o 85%*.

**Faktyczna redukcja zużycia energii jest zależna od konfiguracji sieci oraz warunków środowiskowych*

Przycisk Pair aktywujący zabezpieczenia transmisji

Aby szybko i bezproblemowo utworzyć połączenie sieciowe chronione 128 bitowym szyfrowaniem AES, wystarczy nacisnąć przycisk Pair na obudowie urządzenia.

1. Podłącz transceiver do gniazda zasilania.
2. Połącz urządzenie do transceivera za pomocą kabla sieciowego
3. Naciśnij przyciski szyfrowania—gotowe!

Funkcja QoS optymalizująca przesyłanie multimedialnych

Funkcja QoS umożliwia określanie priorytetów wysyłania danych. Użytkownik może wybrać zastosowanie urządzeń - Internet, gry online, transmisje audio-wideo lub telefonię internetową - a funkcja QoS zadba o najwyższą płynność danego rodzaju transmisji, nawet jeśli jednocześnie używane są inne usługi sieciowe.

- Architektura sieci (switche): FastEthernet
- Bezpieczeństwo:

Prosta aktywacja 128 bitowego szyfrowania AES chroniącego transmisję danych przez linie elektryczne za pomocą naciśnięcia przycisku Pair

- Funkcje specjalne:

- Funkcja QoS gwarantująca płynną obsługę aplikacji takich jak połączenia głosowe, transmisje wideo oraz gry online
- Wsparcie protokołu IGMP służącego do zarządzania grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP; optymalizacja transmisji IPTV

- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Max. prędkość przesyłu: 500 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100 Mbit/s
- Specyfikacja techniczna:

Zgodność ze standardem HomePlug AV, wysoka prędkość transmisji danych - do 500Mb/s, idealna do transmisji wideo w jakości HD i 3D oraz gier online

Miniaturowe wymiary, wielkość mniejsza niż większości transceiverów dostępnych na rynku, oraz nowa, dyskretna obudowa

Filtr zasilania, zapewniający lepszą wydajność transmisji

Brak konieczności kładzenia nowych kabli, wykorzystanie istniejącego okablowania elektrycznego

Zasięg transmisji w obwodzie elektrycznym do 300m zapewnia dużą wydajność połączeń pomiędzy pomieszczeniami i piętrami budynku

Prosta instalacja Plug and Play, brak konieczności konfiguracji urządzeń

Opatentowany tryb oszczędności energii automatycznie redukuje pobór prądu do 85% (faktyczna redukcja zużycia energii jest zależna od konfiguracji sieci oraz warunków środowiskowych)

Prosta aktywacja 128 bitowego szyfrowania AES chroniącego transmisję danych przez linie elektryczne za pomocą naciśnięcia przycisku Pair

Funkcja QoS gwarantująca płynną obsługę aplikacji takich jak połączenia głosowe, transmisje wideo oraz gry online

Wsparcie protokołu IGMP służącego do zarządzania grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP; optymalizacja transmisji IPTV