

Link do produktu: <http://rom.pl/ps-1206mf-print-s-usb-2-0-port-mfp-serv-p-136957.html>



PS-1206MF Print S. USB 2.0 Port MFP serv

Cena brutto	165,20 zł
Cena netto	134,31 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4710700924198

Opis produktu

PS-1206MF

Serwer Drukowania dla MFP 1 Portowy USB 2.0 (Drukarki typu wszystko-w-jednym)

- Obsługa drukarek wielofunkcyjnych w zakresie drukowania, skanowania, faksowania i odczytu kart
- Łatwa instalacja i konfiguracja
- Obsługa LPR, IPP i RAW
- Obsługa Windows, Linux, Unix i MAC
- Interfejs zarządzania sieciowego

Udostępnia MFP

PS-1206MF umożliwia udostępnienie wielofunkcyjnej drukarki w twojej sieci. Wszyscy użytkownicy mogą dzielić funkcje drukowania poprzez sieć, podobnie jak skanowanie, odczyt kart i faksowanie. Wystarczy połączyć wielofunkcyjny serwer drukowania do serwera drukowania Edimax i połączyć się z routerem, po kilku prostych czynnościach konfiguracyjnych, użytkownicy mogą korzystać z narzędzi Windows lub MFP w zakresie drukowania, skanowania i faksowania dokumentów. Za sprawą dwudrogowej komunikacji, PS-1206MF może monitorować status drukarki, jak poziom tuszu i zasób papieru. PS-1206MF dostarcza najlepsze rozwiązanie dla użytkowników w zakresie udostępniania MFP w wygodny i łatwy sposób.

Serwer Druku - Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003, MAC OS 9.x i wyższe oraz Linux/Unix

PS-1206MF może funkcjonować jako normalny serwer drukowania w zakresie dzielenia funkcji drukowania (MFP lub zwykłe drukarki) ze wszystkimi użytkownikami sieci. Obsługuje protokoły sieciowe TCP/IP, NetBEUI, Linux i MAC. Użytkownicy mogą wybrać jakąkolwiek metodę drukowania LPR, IPP, Raw Printing i protokoły Unix Logical printing, zależnie od środowiska oprogramowania.

Szeroki wybór metod drukowania

PS-1206MF obsługuje tradycyjne funkcje serwera drukowania, która wspomaga metody drukowania LPR, IPP, Raw Printing i protokoły Unix Logical printing. Zależnie od środowiska, możesz wybrać najbardziej odpowiednią metodę.

Kompatybilny z większością systemów operacyjnych

PS-1206MF może pracować w większości systemów operacyjnych (Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003, MAC OS (9.x i wyższe) i Unix/Linux. Użytkownicy mogą dzielić funkcje MFP skanowania, drukowania, odczytu kart i faksowania, gdy systemy operacyjne ich komputerów to Windows 2000 SP4 i wyżej oraz Windows XP SP1 i wyżej, współdzieląc funkcje drukowania normalnych drukarek w większości systemów operacyjnych (Windows, Linux, Unix i MAC...).

Łatwa instalacja i konfiguracja (Konfiguracja oparta na przeglądarce)

Łatwy w obsłudze wirtualny instalator MFP umożliwia szybką konfigurację PS-1206MF. Może również w wygodny sposób być skonfigurowany z dowolnego klienta sieci, który obsługuje wyszukiwarkę internetową.

Aktualizacja Firmware

Użytkownicy nie muszą się obawiać błędów powstałych w trakcie aktualizacji oprogramowania, co mogłoby wyłączyć PS-1206MF z użytkowania. PS-1206MF posiada funkcje tolerancji błędów w trakcie aktualizacji, która umożliwia wznowienie aktualizacji, jeśli wystąpią problemy przy wcześniejszych działaniach aktualizacyjnych.

Kluczowe właściwości:

- Kompatybilność z MFP: HP, EPSON, Lexmark, Canon, Brother, Konica i Minolta... i zwykłymi drukarkami USB (Prosimy o sprawdzenie listy kompatybilności)
- Udostępnianie jeden port USB 2.0 do łączenia MFP lub drukarki
- Obsługa protokołów sieciowych TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI i AppleTalk
- Obsługa metod drukowania: LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing i Unix Logical
- Obsługa drukowanie Peer-to-Peer (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk)
- Obsługa drukowanie serwerowe (Novell NetWare i Windows)
- Kompatybilność z większością systemów operacyjnych (Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, NetWare (3.x i wyżej), Unix/Linux)
- Obsługa protokołów serwer/klient DHCP
- Zarządzanie web, narzędzie konfiguracji Windows i protokołów SNMP
- Łatwe programy instalacyjne, konfiguracyjne i diagnostyczne
- Funkcje tolerancji błędów w trakcie aktualizacji firmware

- Akcesoria w zestawie:

- 1x serwer druku
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x skrócona instrukcja obsługi
- 1x płyta CD (instrukcja/oprogramowanie/wielojęzyczna instrukcja instalacji)

- Antena (sieci drobne): Nie dotyczy
- Kolor (wyliczeniowy): Białe
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2003
- Port drukarki: 1 x USB Type A
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100 Mbit/s
- Pozostałe parametry:

- CPU: RISC
- Pamięć Flash: 512kB NOR Flash
- Pamięć RAM: 2MB SDRAM
- Zasilanie: DC 5V 2A
- Temperatura: 10~55°C
- Wilgotność: Do 90% (bez kondensacji)
- Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark

- Protokoły sieciowe:

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI oraz AppleTalk. Pracuje w architekturze Peer-to-Peer Printing. Wspiera druk oparty o architekturę Server-based(Novell NetWare oraz Windows).

- Wymiary:

20 x 58 x 82mm