

Link do produktu: <http://rom.pl/ps110p-print-server-1xlan-1xparallel-p-122307.html>



PS110P Print Server 1xLAN 1xParallel

Cena brutto	177,07 zł
Cena netto	143,96 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364031015

Opis produktu

Serwer druku TP-LINK TL-PS110P umożliwia korzystanie z drukarki sieciowej bez konieczności podłączania do niej komputera. Aby mieć dostęp do drukarki z każdego komputera sieci LAN wystarczy podłączyć urządzenie TL-PS110P do drukarki poprzez port równoległy, a następnie podłączyć serwer druku do sieci LAN.

Funkcje:

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3 oraz 802.3u
- 1 36 pinowe złącze męskie DB Centronic zapewniające dwukierunkową komunikację, 1 port RJ-45 Fast Ethernet (automatyczne określanie prędkości 10/100Mb/s)
- Klient DHCP
- Powiadomienia e-mail
- Pliki logów zadań drukowania
- Funkcja komunikacji dwukierunkowej
- Obsługa internetowego protokołu wydruku (IPP) oraz protokołu SMB
- Zarządzanie poprzez Web, Telnet, PSAdmin, HP Web JetAdmin / HP JetAdmin management
- Wykonywanie testu POST (Power On Self Test)
- Możliwość aktualizacji firmwaru

- Specyfikacja techniczna:

Obsługiwane protokoły sieciowe:

- TCP/IP
- IPX/SPX
- NetBEUI
- Apple Talk
- LPR
- IPP/SMB
- RAW TCP

Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne:

- Windows 9X/Me
- Windows NT/2000/2003/XP/Vista
- Mac OS 8.0 lub nowszy
- UNIX/Linux
- Netware 3.12 lub nowszy (Bindery/NDS)

Zarządzanie:

- Program instalacyjny PSAdmin (dla systemu Windows)
- Zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową
- Telnet Configuration

- HP Web JetAdmin / HP JetAdmin

Sprzęt:

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3 oraz 802.3u
- 1M wbudowanej pamięci Flash RAM
- 2M wbudowanej pamięci SDRAM
- Port RJ-45 10/100Mb/s

Porty:

- 1 port równoległy
- 1 port RJ-45 Fast Ethernet

Diody LED:

- Status
- 10Mbps
- 100Mbps

Zasilanie: 3,3V DC 2A

Certyfikaty: FCC, CE

Wymiary: 59×52×22 mm

Środowisko pracy:

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~50°C (32°F~122°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -5°C~65°C (23°F~139°F)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 0%~70%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 0%~80%, niekondensująca