

Link do produktu: <http://rom.pl/r480t-router-cable-xdsl-1xwan-1xlan-3xwan-lan-1xrs-232-p-120832.html>



R480T+ router Cable/xDSL 1xWAN 1xLAN 3xWAN/LAN 1xRS-232

Cena brutto	260,76 zł
Cena netto	212,00 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364040437

Opis produktu

Specyfikacja oprogramowania

- Standardy i protokoły IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1X, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS
- Podstawowe funkcje Serwer DHCP
- Klient DHCP
- Modyfikacja/klonowanie adresu MAC
- VPN Pass-through
- Routing statyczny
- DDNS
- QoS IP-Based QoS
- Kontrola przepustowości portów
- Kontrola sesji w zależności od adresu IP
- Kontrola przepustowości w zależności od adresu IP
- Lista sesji połączeń
- Ustawienia portów Port-based VLAN
- Port Mirroring
- Statystyki przepływu danych
- Ustawienia portów LAN i WAN
- Reguły przekierowań Serwery wirtualne
- Specjalne ograniczenia transmisji
- Routing statyczny
- Host DMZ
- Protokół UPnP
- Funkcje zapory sieciowej Ustawienia reguł zapory sieciowej
- Filtrowanie adresów MAC
- Filtrowanie nazw domen
- Wiązanie adresów IP i MAC
- Ignorowanie komend ping na porcie WAN
- Ochrona przed atakami DoS
- Ochrona przed skanowaniem
- IP Packets Containing Options
- Wykrywanie podejrzanych pakietów
- Funkcje systemowe Zdalne zarządzanie
- Logi systemu
- Wysyłanie i pobieranie plików konfiguracyjnych
- Aktualizacja oprogramowania przez sieć
- Konfiguracja z wykorzystaniem protokołu HTTPS

Specyfikacja sprzętowa

- Rozwiązanie Procesor Intel IXP, wieloprocessorowe przetwarzanie danych, główna częstotliwość do 266MHz
- Porty LAN 3 porty RJ45 10/100M (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- WAN 2 porty 10/100M RJ45 (automatyczna negocjacja prędkości połączeń, automatyczne krosowanie MDI/MDIX)
- 1 port konsoli (złącze męskie RS232 DB9)
- Okablowanie sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
- Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
- 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
- Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
- Wskaźniki LED LAN/SFP Link/Act, 100Mbps
- WAN Link/Act, 100Mbps
- Inne Power, M1, M2
- Wymiary (S×G×W) 294*180*44 mm (11,6*7,1*1,7 cali)
- Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy:
 - 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania:
 - -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza:
 - 10%~90%, niekondensująca
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania:
 - 5%~90%, niekondensująca
- Pobór prądu Na wejściu: 100-240VAC; 50/60Hz
- Annex [Dotyczy wyłącznie ADSL]: Nie dotyczy
- Architektura sieci (switch): FastEthernet
- Bezpieczeństwo:
 - Ustawienia reguł zapory sieciowej
 - Filtrowanie adresów MAC
 - Filtrowanie nazw domen
 - Wiązanie adresów IP i MAC
 - Ignorowanie komend ping na porcie WAN
 - Ochrona przed atakami DoS
 - Ochrona przed skanowaniem
 - IP Packets Containing Options
 - Wykrywanie podejrzanych pakietów
 - Funkcje systemowe Zdalne zarządzanie
 - Logi systemu
 - Wysyłanie i pobieranie plików konfiguracyjnych
 - Aktualizacja oprogramowania przez sieć
 - Konfiguracja z wykorzystaniem protokołu HTTPS
- Funkcje specjalne:
 - Klient DHCP
 - Modyfikacja/klonowanie adresu MAC
 - VPN Pass-through
 - Routing statyczny
 - DDNS
 - QoS IP-Based QoS
 - Kontrola przepustowości portów
 - Kontrola sesji w zależności od adresu IP
 - Kontrola przepustowości w zależności od adresu IP
 - Lista sesji połączeń
 - Ustawienia portów Port-based VLAN
 - Port Mirroring
 - Statystyki przepływu danych
 - Ustawienia portów LAN i WAN
 - Reguły przekierowań Serwery wirtualne
 - Specjalne ograniczenia transmisji
 - Routing statyczny
 - Host DMZ
 - Protokół UPnP
- Kolor (wyliczeniowy): Brązowy
- Obsługiwane systemy operacyjne: Brak danych
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x WAN (RJ-45)

- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x Port konsoli (RS-232)
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 3 x 10/100 Mbit/s
- Pozostałe parametry:
 - Wskaźniki LED LAN/SFP Link/Act, 100Mbps
 - WAN Link/Act, 100Mbps
 - Inne Power, M1, M2
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
 - Pobór prądu Na wejściu: 100-240VAC; 50/60Hz
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Standardy sieciowe: 802.3x
- Standardy sieciowe: 802.1x
- Typ routera: xDSL
- Wymiary:
(S×G×W) 294 x 180 x 44 mm (11,6 x 7,1 x 1,7 cali)