

Link do produktu: <http://rom.pl/rack-pdu-basic-zero-u-16a-208-230v-c13-ap9572-p-111935.html>

RACK PDU BASIC ZERO U 16A 208/230V C13 AP9572



Cena brutto	1 187,95 zł
Cena netto	965,81 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	731304226369

Opis produktu

Podstawowe urządzenie Rack PDU

Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 208/230V, (15) C13

APC Basic Rack PDU, na wejściu: 200V, 208V, 230V, Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C20, Długość przewodu zasilania: 8.2 stopy (ft.) (2.5 metry), na wyjściu: 200V, 208V, 230V, Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13

- Certyfikaty:

Lista cUL, CE, Queensland Australia, UL 60950, Lista UL, VDE

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Specyfikacja techniczna:

Na wyjściu:

- Napięcie wyjściowe: 200V, 208V, 230V
- Maksymalny całkowity pobór prądu: 16A
- Gniazda wyjściowe: (15) IEC 320 C13

Na wejściu:

- Napięcie nominalne wejściowe: 200V, 208V, 230V
- Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz
- Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C20
- Długość przewodu zasilania: 2.5 metry
- Ilość kabli zasilających: 1

- Maksymalny prąd w linii: 16A
- Maksymalny prąd na wejściu: 16A
- Poziom obciążenia: 3680 VA

Parametry środowiskowe:

- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C
 - Wilgotność względna podczas pracy: 5 - 95%
 - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry
 - Temperatura (przechowywanie): -25 - 65 °C
 - Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95%
 - Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry
- W zestawie :
Klamry do montażu w szafach przemysłowych, Zestaw do montażu bez użycia narzędzi, Podręcznik użytkownika
 - Waga: 2 kg
 - Wymiary:
Maksymalna wysokość: 620.00 mm
Maksymalna szerokość: 44.00 mm
Maksymalna głębokość: 44.00 mm
Waga przesyłki: 2.73 kg
Wysokość w opakowaniu transportowym: 638.00 mm
Szerokość w opakowaniu transportowym: 168.00 mm
Wysokość przesyłki: 146.00 mm